平顶山智能阳光房 宝丰阳光房 意达玻璃款式多样

产品名称	平顶山智能阳光房 宝丰阳光房 意达玻璃款式多样
公司名称	南阳意达玻璃工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳信臣路与北京大道交叉口向北1km
联系电话	18637763620 18637763620

产品详情

南阳意达玻璃引进全自动钢化、中空等大型设备，厂区占地10余亩，承接钢化、中空、夹胶、防l弹等订单。产品广泛用于酒店、商场、银l行等大型玻璃工程，宝丰阳光房，有一l流的施工队l伍和完善的售后机制，对玻璃门、感应门、玻璃雨棚、雾化玻璃、玻璃电梯井、幕墙等有着丰富的施工经验和良好的口碑。

钢化玻璃是能过钢化炉进行加热到一定程度后快速冷却得到，钢化处理后的玻璃比原来硬度会大四-五倍，并且其破碎后是细小的颗粒状，不会对其他事物造成伤害，一般玻璃钢化前会进行切割、磨边、钻孔等一些加工，而不是在钢化之后，那么为什么不能对钢化玻璃进行加工。

玻璃在进行钢化处理后，玻璃中的内应力分散均匀而且平衡，正是这种平衡且均匀的内应力才使钢化玻璃变强，如果再在玻璃上面进行一些钻孔之类的加工，会破坏了钢化玻璃内应力的平衡，玻璃会立即破碎成小颗粒，平顶山玻璃阳光房，所以钢化玻璃是不能再次进行加工，一般都是在钢化前加工完成。

南阳意达玻璃引进全自动钢化、中空等大型设备，厂区占地10余亩，承接钢化、中空、夹胶、防l弹等订单。产品广泛用于酒店、商场、银l行等大型玻璃工程，有一l流的施工队l伍和完善的售后机制，对玻璃门、感应门、玻璃雨棚、雾化玻璃、玻璃电梯井、幕墙等有着丰富的施工经验和良好的口碑。

1、封阳台窗安全性

在阳台进行封阳台窗装修时，很多居民为了让阳台扩大使用面积，追求好的装饰效果，把阳台与室内打通。但室内与阳台之间有一道墙，这道墙叫“ 配重墙 ”，起着支撑阳台的作用。如果将它拆除，就会严重影响阳台的安全。因此，您在装修中可以把室内与阳台的门连窗拆除，但是，“ 配重墙 ”一定不能动。

2、封阳台窗阳光房材料选购

阳台阳光房选购时，平顶山智能阳光房，一定要到正规的建材商场去，不要为了图便宜到街边的小门店去购买，那里没有质量保障。建议您在挑选铝合金型材料时不要过于吝惜成本，一定要选择型材质量好、售后服务有保障的厂家的产品。

南阳意达玻璃引进全自动钢化、中空等大型设备，厂区占地10余亩，承接钢化、中空、夹胶、防l弹等订单。产品广泛用于酒店、商场、银l行等大型玻璃工程，有一l流的施工队l伍和完善的售后机制，对玻璃门、感应门、玻璃雨棚、雾化玻璃、玻璃电梯井、幕墙等有着丰富的施工经验和良好的口碑。

一、玻璃在钢化前必须要磨边。玻璃磨边质量的好坏对钢化成品率的高低起到决定性作用。玻璃在切割时，边部会留下很小、很细的裂纹，平顶山露台阳光房，肉眼几乎看不见。磨边的作用有两个，一是美观，二是为了在钢化时不容易破碎，提高钢化玻璃的成品率。

二、调整好钢化的工艺参数。钢化的工艺参数主要就是加热温度、加热时间钢化冷却的风压时间和钢化冷却的时间。钢化的温度和加热的时间是成反比的，温度越高相对来讲加热的时间越短。但是，我们在钢化12mm以上厚玻璃的时候，如果炉膛温度过高的话，很容易在炉膛里面炸炉。当然炸炉的原因很多，炉膛温度设定过高是主要原因。建议12mm以上的玻璃在钢化时将炉膛温度设定在665度左右，并且适当延长加热时间。在确定温度以后需要选择合理的加热时间，一般情况下每毫米的加热时间在40秒左右。但是在钢化大版面的玻璃时需要增加10%的加热时间，在钢化打孔、挖角的玻璃时也要增加10%的加热时间。辩证的掌握加热时间和加热温度非常重要，也是提高钢化玻璃成品率的关键。

平顶山智能阳光房-宝丰阳光房-意达玻璃款式多样(查看)由南阳意达玻璃工程有限公司提供。“ 玻璃雨棚,玻璃阳光房,玻璃幕墙 ”就选南阳意达玻璃工程有限公司（www.nyydbl.com），公司位于：南阳信臣路信臣大桥东300米路南（天成玻璃工程部），多年来，意达玻璃坚持为客户提供好的服务，联系人：秦经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。意达玻璃期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.ydygfcj.com）还是从事南阳铝制品，信阳铝制品，平顶山铝制品的厂家，欢迎来电咨询。