

带压开孔工具 淮安带压开孔 铁汉带压堵漏服务

产品名称	带压开孔工具 淮安带压开孔 铁汉带压堵漏服务
公司名称	濮阳市铁汉带压堵漏技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市安泰路与金堤路交叉口东100米路南
联系电话	13623933119

产品详情

PE管路不停输开孔

1、用途

PE管道不停输开孔封堵设备适用于城市PE燃气输配管线管网的施工作业。主要应用于在带气带压运行中的PE管线管网上接支线，加接或更换阀门、更换管段、管道改线和改造，以及维修、抢修、抢险和处理管道故障等施工作业，避免因施工作业而停输所造成的经济损失和对社会生产生活所造成的不利影响，带压开孔厂家，消除了传统带气作业方式的安全隐患。

2、特点

开孔、封堵机架共用，安装简便，扇形闸板镶于机架之中，结构紧凑、重量轻、携带方便、操作简单、封堵严密、安全可靠。

3、适应范围

本开孔封堵设备能够满足以下条件的PE管带压不停输封堵作业：

管道公称直径： 90mm - 315mm

管内介质温度：-10 - +40

介质压力： 0.4Mpa。

PE开孔机系列

PE开孔机由钻杆、进给机构、连接盘、机壳、护套和操纵杆手把等机件组成。机器采用人工手动驱动、开孔刀套料切削、钻杆自动进给。开孔机外壳采用硬质铝合金材料，机体轻巧，便于携带，操作简便。

带压开孔顺时针空转手轮进刀，淮安带压开孔，当桶刀顶到管壁后反转半周（防止打刀）。再启动电机，顺时针缓慢转动手轮进刀。手感桶刀切断管壁后，切断电源。切断电源后，手动进刀如果手轮转不动，说明切削未完成，要反转半周手轮，重新启动电机，再继续缓慢进刀。当电机切断电源后，手轮可以转动进刀，带压开孔公司，说明开孔切削已完成。

因此，适用于原油、成品油、化工介质、天然气等多种介质管线的正常维修改造和突发事件的抢修（如带压抢修、更换腐蚀管段、加装装置、分输改造等作业）。

我们经常用管道开孔作业进行原油、成品油、天然气等管线的正常维修改造和突发事件的抢修，带压开孔工具，作业流程如下：

- 1.将闸阀开到最大口径，开始管道开孔作业。
- 2.顺时针旋转进刀，中心钻顶到主管道时，手轮反转半周，在此过程中要避免打刀。
- 3.启动电机，顺时针缓慢转动手轮进刀，手感钻透管壁后切断电源。
- 4.顺时针空转手轮进刀，当桶刀顶到管壁后反转半周。
- 5.再启动电机，顺时针缓慢转动手轮进刀。
- 6.手感桶刀切断管壁后，切断电源

带压开孔工具-淮安带压开孔-铁汉带压堵漏服务由濮阳市铁汉带压堵漏技术服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。濮阳市铁汉带压堵漏技术服务有限公司（www.thdydl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!