

南阳车库玻璃雨棚 唐河玻璃雨棚 方圆玻璃按需定制

产品名称	南阳车库玻璃雨棚 唐河玻璃雨棚 方圆玻璃按需定制
公司名称	长江路方圆玻璃店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市长江中段
联系电话	13837736027 13837736027

产品详情

南阳方圆玻璃专业承接玻璃门，玻璃隔断，艺术玻璃背景墙，玻璃橱窗，玻璃淋浴房、玻璃招牌、玻璃雨棚、玻璃阳光房、岗亭、不锈钢门、卷帘门、卷闸门、肯德基门等。

我们只做玻璃产品 12年专业的品质

我宁可为价格解释一阵子，也不愿为质量道歉一辈子

方圆玻璃真诚期待与您的合作！

发展前景编辑中空玻璃居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇化进程等都将保证国内市场对玻璃产品的中长期需求增长趋势不变。随着建筑、汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高，安全玻璃、节能中空玻璃等功能性加工产品得到广泛应用。平板玻璃的供求格局和消费结构正在发生变化。玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系，玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。因此“十一五”规划中也对玻璃产业的发展提出了具体要求。也颁布了各项法律法规来规范玻璃行业的健康发展。在新的形势下，玻璃工业必须按照科学发展观的要求，转变增长方式，有效调整产业结构，才能促进行业健康发展。 [3]

南阳方圆玻璃专业承接玻璃门，南阳玻璃雨棚价格，玻璃隔断，艺术玻璃背景墙，玻璃橱窗，玻璃淋浴房、玻璃招牌、玻璃雨棚、玻璃阳光房、岗亭、不锈钢门、卷帘门、卷闸门、肯德基门等。

我们只做玻璃产品 12年专业的品质

我宁可为价格解释一阵子，也不愿为质量道歉一辈子

方圆玻璃真诚期待与您的合作！

玻璃是一种古老的建筑材料，随着现代科技水平的迅速提高和应用技术的日新月异，各种功能独特的玻璃纷纷问世，兴旺了玻璃家族。不碎英国一家飞机制造公司发明了一种用于飞机上的打不碎玻璃，它是一种夹有碎屑黏合成透明塑料薄膜的多层玻璃。这种以聚氨酯为基础的塑料薄膜具有黏滞的半液态稠度，当有人试图打碎它时，受打击的聚氨酯薄膜会慢慢聚集在一起，并恢复自己特有的整体性。这种玻璃可用于轿车，以防盗车。防弹防弹玻璃是由玻璃（或有机玻璃）和优质工程塑料经特殊加工得到的一种复合型材料，它通常是透明的材料，譬如PVB/聚碳酸酯纤维热塑性塑料（一般为力显树脂即lexan树脂也叫LEXAN PC RESIN）。它具有普通玻璃的外观和传送光的行为，对小型武器的射击提供一定的保护。最厚pc板能做到136毫米厚，最大宽度达2166毫米宽，有效时间达6664天。可钉钉玻璃日本三菱电子仪器实验室研制成功的这种玻璃，是将硼酸玻璃粉和碳纤维混合后加热到1000摄氏度制成。它是采用硬质合金强化的玻璃，其最大断裂应力为一般玻璃的2倍以上，无脆性弱点，钉钉和装木螺丝，不用担心破碎。不反光玻璃由德国SCHOTT玻璃公司开发的不反光玻璃，光线反射率仅在1%以内（一般玻璃为8%），从而解决了玻璃反光和令人目眩的头痛问题。防盗玻璃匈牙利一家研究所研制的这种玻璃为多层结构，每层中间嵌有极细的金属导线，万一盗贼将玻璃击碎时，与金属导线相连接的警报系统会立即发出报警信号。隔音玻璃日本一家公司从德国引进技术，制造出一种新型隔音玻璃。这种玻璃是用厚达5毫米的软质树脂将两层玻璃黏合在一起，几乎可将全部杂音吸收殆尽，特别适合录音室和播音室使用。它的价格相当于普通玻璃的5倍。空调玻璃这是一种用双层玻璃加工制造的，可将暖气送到玻璃夹层中，通过气孔散发到室内，代替暖气片。这不仅节约能量，而且方便、隔音和防尘，到了夏天还可改为送冷气。真空玻璃日本平板玻璃公司开发的这种真空玻璃，是在两片厚度为3毫米的玻璃之间设有0.2毫米间隔的1/100大气压的真空层，层内有金属小圆柱支撑以防外部大气压使两片玻璃贴到一起。这种真空玻璃厚度仅6.2毫米，可直接安装在一般的窗框上。它具有良好的隔热隔音效果，适用于民宅和高层建筑的窗户。智能玻璃美国研制的这种玻璃透明度能随着视野角度变化而变化，它有一种特殊的高分子膜，其散光度、厚度、面积和形式都能由制造者自由选择，利用它可以起到一定的保护和屏蔽作用。全息玻璃美国波士顿一研究小组开发的全息衍射玻璃，可将某些颜色的光线集中到选择的方位。用这种玻璃的窗户可将自然光线分解成光谱组合色，并将光线射向天花板进而反射至房间的各个角落，即使没有窗户的房间，南阳夹胶玻璃雨棚，也可以通过通风管从反射墙“得到”阳光，然后由孔眼将光线漫射到天花板上。调温玻璃英国一家公司研制成功被称为云胶的热变色调温玻璃，南阳车库玻璃雨棚，它是一种两面是塑料薄膜和中间夹着聚合物水色溶剂的合成玻璃。它在低温环境中呈透明状，吸收日光的热能，待环境温度升高后则变成不透明的白云色，并阻挡日光的热能，从而有效起到调节室内温度的作用。生物玻璃美国佛罗里达大学研制出一种具有生物活性和活性组织结合的新型生物玻璃。这种生物玻璃具有生物适应性，可用于人造骨和人造齿龈等方面。天线玻璃日本一家公司研制成功一种电视天线窗户玻璃，这种玻璃内层嵌有很细的天线，安装好后，室内电视机就能呈现出更为清晰的画面。薄纸玻璃德国科学家制造出一种能用于光电子学、生物传感器、计算机显示屏和其他现代技术领域的超薄型玻璃，它的厚度仅为0.003毫米。信息玻璃日本德岛大学发明了一种能记录信息的玻璃。它记录信息时，先用光学显微镜将激光集中在玻璃内部的某一点上，30微微秒即完成一次照射，留下一个记录斑点，读信息时，通过激光扫描斑点来进行。这种记录信息可在常温下进行，其性能已高于大家使用的光盘。污染变色玻璃美国加州大气污染观测实验室研制出一种能探测污染的污染变色玻璃。这种玻璃受到污染气体污染时能改变颜色，例如当受到酸性气体污染时变成绿色、受到含胺气体污染时变成黄灰色等，用它来制作污染检测材料和标示材料将具有广泛的用途。排二氧化碳玻璃日本工业技术院大阪工业技术研究所开发出可透过二氧化碳的玻璃膜，将它应用在居室的玻璃窗上，可将室内的二氧化碳气体排出室外。它在不同的湿度下，透过的二氧化碳量不同，湿度越大，透过性越高。电解雾化玻璃电解雾化玻璃，具有耐刮、耐划，手感舒适、柔软，不带汗渍、指纹印的功能。它改变传统玻璃给人的冰冷及生硬的感观。其最大的特点就是电解雾化玻璃在通电后，会自动产生表面雾化效果，瞬间改变透明度，在外部看起来就和一般白墙无异。日本透明公厕就是应用电解雾化玻璃的效果。泡沫玻璃保加利亚的建材专家研制成功一种泡沫玻璃，它具有良好的生物稳定性，不腐烂，吸湿性差，便于加工，也容易与其他建筑材料黏合。这种新型泡沫玻璃是在加入各种矿物成分的液体玻璃的基础上制造成功的。自洁玻璃日本东京大学发明了一种二氧化钛涂层玻璃，能防止污垢和水点聚积于表面，可达到自动清洗和防震的效果，可不费气力清洁玻璃窗。

南阳方圆玻璃专业承接玻璃门，唐河玻璃雨棚，玻璃隔断，艺术玻璃背景墙，玻璃橱窗，玻璃淋浴房、

玻璃招牌、玻璃雨棚、玻璃阳光房、岗亭、不锈钢门、卷帘门、卷闸门、肯德基门等。

我们只做玻璃产品 12年专业的品质

我宁可为价格解释一阵子，也不愿为质量道歉一辈子

方圆玻璃真诚期待与您的合作！

技术参数编辑GB11944-2002的规定摘录如下： 材料a.玻璃可采用浮法玻璃、夹层玻璃、压花玻璃、吸热玻璃、镀膜玻璃、钢化玻璃、幕墙用钢化和半钢化玻璃、着色玻璃等。浮法玻璃应符合GB11614的规定，夹层玻璃应符合GB9962的规定，钢化玻璃应符合GB9963的规定，幕墙用钢化和半钢化玻璃符合GB17841的规定。其他品种的玻璃应符合相应标准或由供需双方商定。b.密封胶应满足以下要求：中空玻璃用弹性密封胶应符合JC/T486的规定；中空玻璃用塑性密封胶应符合有关规定；使用的第i一道、第二道密封胶组份间色差应分明；有效期在半年以上；隐框幕墙用第二道密封胶必须是硅酮密封胶；必须满足中空玻璃性能要求。c.胶条：用塑性密封胶制成的含有干燥剂和波浪型铝带的胶条，其性能应符合相应标准。c.间隔框：使用金属间隔框时，应去污或进行化学处理。d.干燥剂的质量、规格、性能应符合相应标准。中空玻璃的长度及宽度允许偏差如下：长度或宽度允许偏差（mm） $L < 1000 \pm 2.0$ $1000 < L < 2000 \pm 2.0$ $L \geq 2000 \pm 3.0$ 中空玻璃的厚度允许偏差如下：玻璃厚度公称厚度（mm）允许偏差（mm） $t < 17 \pm 1.0$ $17 \leq t < 22 \pm 1.5$ $t \geq 22 \pm 2.0$ 注：中空玻璃的公称厚度为两片玻璃厚度与间隔框厚度之和。中空玻璃两对角线允许偏差见表。正方形和矩形中空玻璃对角线之差应不大于对角线平均长度的0.2%。中空玻璃密封胶宽度：单道密封胶层宽度应计算确定，其最小宽度为 $10\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ，双道密封外层密封胶宽度应计算确定，其最小宽度为5-7mm，胶条密封胶层厚度为 $8\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ，特殊规格或有特殊要求的产品由供需双方商定。外观：中空玻璃的内表面不得有妨碍透视的污迹、夹杂物及密封胶飞溅现象。性能要求：中空玻璃的密封、露i点、紫外线照射、气候循环和高温、高湿性能按GB7020进行检验，必须满足以下的要求。密封在试验压力低于环境气压 $10 \pm 0.5\text{KPa}$ ，厚度增长必须 $\geq 0.8\text{mm}$ ，在该气压下保持2.5h后，厚度增长偏差 $< 15\%$ 为渗漏全部试样不允许有渗漏现象。露i点将露i点仪温度降到 -40 度，使露i点仪与试样表面接触3min全部试样内表面无结露或结霜。紫外线照射紫外线照射168h试样内表面不得有结雾和污染的痕迹。气候循环及高温高湿气候试验经320次循环，高温、试验经224次循环，试验后进行露i点测试。总计12块试样，至少11块无结露或结霜。隐框幕墙选用中空玻璃时，必须做到中空玻璃第二道密封胶一定要采用硅酮密封胶，并与结构性玻璃装配用密封胶相容，即两者必须采用相互相容的密封胶。当结构性装配使用某一硅酮密封胶，最好订购的中空玻璃密封胶层也用同一厂硅酮密封胶 [3]。

南阳车库玻璃雨棚-唐河玻璃雨棚-方圆玻璃按需定制由长江路方圆玻璃店提供。长江路方圆玻璃店（www.nyfyblh.com）在普通玻璃这一领域倾注了无限的热忱和热情，方圆玻璃一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曹冰。