

茶业真空包装机，小型电脑版茶叶真空包装机

产品名称	茶业真空包装机，小型电脑版茶叶真空包装机
公司名称	南宁龙奥包装食品机械有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	型号:958-6L 制成袋尺寸:L385*W280*H90 (mm) 功率:370 (Kw)
公司地址	广西省南宁市西乡塘区大学东路27号嘉州华都A座101号一楼商铺
联系电话	0771-3831091 13978880532

产品详情

电脑版茶叶真空包装机一：用途本机适合以塑料复合薄膜或塑料铝箔复合薄膜作为包装材料，固体、液体、粉状、糊状茶叶、食品、果品、酱菜、果脯、化学药品、电子元件、精密仪器仪表、稀有金属进行真空包装或真空充气包装。经包装后可以有效地防止产品氧化、霉变、腐败、受潮，达到保质、保鲜、保味、保色、延长产品储存期限。

二：性能特点

- (1) 本机采用全透明有机玻璃，对包装过程一目了然。
- (2) 本机具有真空、封口、成型一次完成的功能，对不同的包装材料有不同的包装要求，该机设有真空压力、热封温度、热封时间等调整装置，以达到理想的包装效果。
- (3) 本机设置先进、功能规定齐全、性能稳定可靠、维修方便。

三：架构与原理整机由有机玻璃盖、真空工作室、机体、微电脑控制系统、真空泵系统等五大部分组成。真空工作室设有热压封口部件，加热元件是镍铬带，部件在胶木热压架上与真空上盖之间绝缘，胶木热压架紧贴在气囊上，热封前气囊处于真空状态，热封时，气囊通过电磁阀与大气相通而产生压差，使气囊变大热压部件（镍铬带）上压，压紧封口同时加热而完成封口。

本机为单相电源AC220V50HZ，采用微电脑控制系统，控制简单。

本机由真空泵、真空电磁阀、放气电磁阀等组成真空系统作为执行机构。真空泵启动，即可从真空室抽气，当达到预定的真空度时，真空泵即自动停止运转，且整个程序转向下一个程序，本机采用旋片式真空泵。

产品型号：958-10L

型封口条：66cmx2(双封口)

真空时间：15---25秒（可以调节0---99秒）

热封时间：2---5秒（可以调节0---9.9秒）

冷却时间：2---4秒（可以调节0---99秒）

外观尺寸：72x39x70cm（长宽高）真空槽尺寸：66x24x35cm（长宽深）

配送磨具尺寸：小的6.3x8.5x13.5cm，大的7.4x9.4x16.5cm, 12个桶

使用功率：0.76kw

机器重量：68.3kg

产品型号：958-6L

型封口条：32cmx2(双封口)

真空时间：15---25秒（可以调节0---99秒）

热封时间：2---5秒（可以调节0---9.9秒）

冷却时间：2---4秒（可以调节0---99秒）

外观尺寸：37x45x70cm（长宽高）

真空槽尺寸：32x23x23cm（长宽深）

配送磨具尺寸：小的6.3x8.5x13.5cm，大的7.4x9.4x16.5cm, 12个桶

使用功率：0.36kw

机器重量：31.2kg