

# 家具厂废气处理 废气处理 天之乐

产品名称	家具厂废气处理 废气处理 天之乐
公司名称	苏州天之乐环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄桥街道
联系电话	15051501427

## 产品详情

有机废气处理活性炭是指用多种技术措施，通过不同途径减少石油损耗、减少\*\*\*用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染，废气处理，除减少石油损耗、减少\*\*\*用量以减少有机废气的产生和排放外，排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时，应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法，尽量做到化害为利，充分回收利用成分和余热。多数情况下，石油化工业因排气浓度高，采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法；涂料施工、印刷等行业因排气浓度低，采用吸附、催化燃烧等方法。

工业 废气净化处理的优点：废气处理设备占地面积小，工业废气净化处理塔采用PP、FRP等材质，结构紧凑，便于现场安装及操作管理，无论对新建工程还是技改项目都可适应。

工业废气净化处理的适用范围：化工厂废气处理、轻工、印染、医药废气处理、制药厂废气处理、药厂废气处理、钢铁、机械、印刷废气处理、喷漆废气处理、电子厂废气处理、仪表、电镀厂废气处理等工业部门生产过程中排放的有机废气，工业油烟废气处理，采用捷润环保工业废气净化设备，都可得到满意的废气处理效果。

### 废气处理设备使用说明书

#### 操作说明

##### 1、启动前准备事项：

检查循环槽液位，当液位低于标记时立即补充，废气净化设备，同时调节循环液浓度；

##### 2、启动步骤：

开启电源总控制系统；

开启循环泵浦，启动约60秒后，涂装厂废气处理，废气净化设备供应商，风机启动；

### 3、正常运转检查事项

检查风机是否运转正常，废气净化设备公司，风机开启30分钟后，废气净化设备厂商，检查油浴式轴承座的升温状态在60-80 为正常运转；

检查风车有无异常磨擦声，手感风车外壳无明显振动；

检查循环泵是否正常运转，是否漏水；喷头喷水是否正常；

检查各阀是否在正确开关位置；

检查水泵工作情况，定期检查并清洗喷嘴头内之沉积物；

检查加药泵浦是否正常工作，经常清除药箱中的杂质，防止堵塞吸入口；

严格禁止将高浓度药水大剂量倒入水箱中，此非正常行为将导致塔体内填料支架的倒塌和水箱的严重损坏。

家具厂废气处理-废气处理-天之乐(查看)由苏州天之乐环境科技有限公司提供。苏州天之乐环境科技有限公司(www.sztianzhile.com)在废气处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，苏州天之乐一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。