

通辽高速服务区废水处理设备加工 贝德福环源环保

产品名称	通辽高速服务区废水处理设备加工 贝德福环源环保
公司名称	濮阳贝德福环源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路锦田路交叉口向南100米贝德福院内（注册地址）
联系电话	15537174790

产品详情

含油废水来源及危害

含油废水的来源很广，其中城市及其周边来源主要是食品加工业。早在20世纪80年代，油脂废水所引起的环境污染的严重性就受到了人们的高度关注。在加工处理肉、鱼和家禽时，油脂类物质主要产生于屠宰、清洗及副产品加工等过程中。其中主要来源是来自脂肪提取工段，特别是湿法（或蒸汽）脂肪的提取过程。肉类加工厂的废水中脂肪含量可达数千克每毫升。

含油废水的危害主要表现在：油类物质漂浮在水面，形成一层薄膜，高速服务区废水处理设备加工，能阻止空气中的氧溶解于水中，使水中的溶解氧减少，致使水体中浮游生物等因缺氧而死，也妨碍水生植物的光合作用，从而影响水体的自净作用，甚至使水质变臭，破坏水资源的利用价值，影响人体健康。石油废水处理的难易程度随其来源及油污的状态和组成不同而有差异。因此，含油废水必须经过适当处理后才能排放。

含油废水水质分析：食品及餐饮业中含污量很高的主要污染物为动植物油，化学耗氧量和悬浮物。地埋式生活污水处理技术：生物接触氧化法工艺具有占地面积小，不易破坏周围小区景观等特点同时地埋式污水装置亦能将噪声和臭气对住小区居民的影响减轻到很低。由于油的比重较小，它们与废水悬浮物粘合在一起，使之不易沉降，可见，动植物油是关键污染物，减少含油废水中的油含量对降低化学耗氧量和悬浮物有着直接影响。同时，由于动植物油在常温下呈白色糊状，在油水分离时易堵塞管道，也造成了该废水治理的困难。

河南环源环保含油废水常用处理方法

重力分离法：重力分离法常用的设备是隔油池。它是利用油比水轻的特性，将油分离于水面并撇除。隔油池的形式主要有以下几种：

- 1、平流式隔油池：构造简单，运行管理方便除油效果稳定。但体积大，占地面积大。
- 2、平板式隔油池：池型简单，操作方便，除油效果稳定。但占地面积大，水流不均匀，处理效果不好
- 3、斜板式油水分离装置：占地面积较小，处理能力较高，但工程造价高。

河南环源环保含油废水处理工艺

随着工业的发展，特别是石油化工的发展，含油废水的排放量与日俱增，同时其对环境的污染也日趋严重。5、当设备进行大修或长期停机时，必须打开各部放空阀进行放空清洗。石油废水的来源很广，它主要来自石油开采、加工、运输、石化工业产生的含油废水及各类机加工、零部件清洗等。石油废水中的油主要以漂浮油、分散油、乳化油、溶解油及油—固体物等形式存在。

混入废水中的油类多数以几种状态并存，以单一的状态存在，因此，需采用多级处理方法，经多级分别处理后才能达到排放标准。混入废水中的油类多数以几种状态并存，以单一的状态存在，因此，需采用多级处理方法，经多级分别处理后才能达到排放标准。石油废水处理的难易程度随其来源及油污的状态和组成不同而有差异。其处理方法按原理可分为物理法（沉降、机械、离心、粗粒化、过滤、膜分离等）；物理化学法（浮选、吸附、离子交换等）；

化学法（凝聚、酸化、盐析、电解等）；生物化学法（活性污泥、生物滤池、氧化塘等）。按处理深度可分为一级处理、二级处理和深度处理。

通辽高速服务区废水处理设备加工-贝德福环源环保(推荐商家)由濮阳贝德福环源环保科技有限公司提供。6) 往污水泵引水斗或真空罐内加足自来水，待加满后关闭放气阀和引水斗阀门。濮阳贝德福环源环保科技有限公司（www.bdfhy.cn）实力雄厚，信誉可靠，在河南 郑州 的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领贝德福环源环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.chinaenp.com）还是从事小型电镀废水处理设备，镀锌废水处理设备，热镀废水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。