

生物制药无尘室净化工程 净化工程 无锡市中翔净化设备

产品名称	生物制药无尘室净化工程 净化工程 无锡市中翔净化设备
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

产品详情

净化车间化学式净化方式

1光催化法

工作原理：空气通过光催化空气净化装置时，光触媒在光的照射下自身不起变化，却可以促进化学反应的物质空气中的有害物质如甲醛、ben等在光催化的作用下发生降解，生成无毒无害的物质，而空气中的细菌也被紫外光除掉，空气因此得到净化。缺点：广谱但需要空气流速较低，净化速度比较慢并且对人体有一定的辐射，在欧美是被汰的净化方式。

2. 甲醛清除剂

工作原理：是采用化学物质和甲醛进行化学反应，达到清除甲醛的目的

1、化学反应类：与甲醛发生化学反应生成二氧化碳和水，净化工程，如氨水等；

2、生物类：由能与甲醛反应的生物制剂制成，如尿素、大豆蛋白、氨基酸等；

3、植物类：由植物提取物制成，如芦荟、茶叶提取物等；

4、封闭类：由成膜物质制成，形成一层薄膜阻止甲醛释放，如几丁聚糖、液体石蜡等

缺点：一，化学反应过后生成的物质很可能带来二次污染. 实践过程中常常出现二次检测超标的现象二是在不改变化学成分的基础上吸收甲醛，降低空气中的甲醛含量，但是这样的方式治标不治本，甲醛容易再次释放出来。

手术室净化在了解、核对清楚层流手术室原有空调系统、设备和充分进行比选后，菌菇净化工程，若确定利用原有空调系统，应按净化空调系统要求进行必要改造后满足改造洁净室的空气洁净度要求；对于改造洁净室的部分或局部要求空气洁净度等级或原来无空调系统的层流手术室改造时，可根据原有层流手术室的实际情况合理采用增设净化工作台、固定式洁净小室等方式，满足改造层流手术室洁净室的各种空气洁净度等级的要求。

一、由于风管内的灰尘经过中效过滤器的过滤已清除90%的灰，如定期更换中效则风管的污染程度要比一般的空调风管好得多，因此风管系统的内部彻底清洁并不是必须的，每两年清洗一次对洁净度较高的无尘车间也是可以接受的。又则清洗风管时引起的震动会严重影响深圳无尘车间的尘量和工作气流要求，食品无尘室净化工程，因此建议在停工检修期间施工。

二、为减少灰尘的来源，上下技术夹层内所有表面彻底清洁是必要的，也建议在开工前或停工期间，以免工作期间引起震动影响无尘室尘量。对千级以上的东莞无尘车间，FFU内部也应彻底定期清洗。

三、压差控制是一项关系重大的工作，频繁测试工作量大，生物制药无尘室净化工程，完全根据经验和感觉不可取，建议采用AHU电动风量调节阀。超高效过滤器终阻力达到400-600Pa建议高效过滤器应更换，其他下列情况发生，高效空气过滤器也应予更换：

- 1、气流速度降到最低限度，即使更换初效和中效空气过滤器后，气流速度仍不能增大。
- 2、高效空气过滤器风量为原风量的70%。
- 3、高效空气过滤器出现无法修补的渗漏。

生物制药无尘室净化工程-净化工程-无锡市中翔净化设备(查看)由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备有限公司（www.wxsxjh.com）是从事“万级无尘净化工程,生物制药无尘室净化工程,光电净化工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张总。