

# 三氯乙烯超声波清洗机

产品名称	三氯乙烯超声波清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	36500.00/台
规格参数	温度范围:30-110 超声波频率:28KHZ 超声波功率:10KW
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

## 产品详情

三氯乙烯超声波清洗机适用于清洗电子零件及线路板上的松脂、精密机械零件的油脂、表带表壳及抛光污垢、灯饰及玻璃制品等。

三氯乙烯超声波清洗机优点：

全进口元器件组装，性能稳定；

日本压缩机制冷，有效防止溶剂挥发；

设置溶剂过滤系统与回收系统，降低生产成本；

设置液位控制系统，确保机器正常工作；

三氯乙烯超声波清洗机采用不燃性有机溶剂,如三氯乙烯、超声波洗、蒸气洗、冷冻干燥、溶剂回收等功能。

三氯乙烯超声波清洗机清洗工艺：

工艺流程: 超声波清洗---喷淋、蒸汽浴清洗--冷凝干燥。

以不可燃有机溶剂作为清洗液，去污能力强，清洗速度快，易于干燥。

三氯乙烯超声波清洗机具有超声波清洗，蒸气浴洗，冷冻干燥，蒸馏回收功能。

内置式冷冻系统，有效防止溶剂挥发

液位自动控制，确保设备正常工作。

三氯乙烯超声波清洗机设置溶剂循环过滤系统，保证溶剂洁净。

溶剂加热自动温控系统，温度范围30-110

独立溶剂蒸馏回收系统，降低运行成本。

三氯乙烯超声波清洗机特点：

三氯乙烯超声波清洗机超声波频率低，为28KHZ，清洗能力强劲，功率大，适合部件的清洗。

干燥系统良好：

人机界面，操作方便简单；

PLC控制，自动化程度高。

全自动单臂机械手提移，运行平稳、可靠、准确度高。

上、下抛动助洗，更有利于工件的快速均匀清洗。

逐级高精度过滤，保证洗液干净。

三氯乙烯超声波清洗机采用采用国际先进本多换能器,震力强，均匀；

采用科圣达数显发生器，功能齐全，自动化程度高；

槽体均为SUS316不锈钢板，耐腐蚀，寿命长；

投入式超声波震板，超声能量衰减少，维护方便；

专用洗篮，沥水性好；

设有进出料台，上下料非常方便；

欧姆龙数显温控，控温精确；

进口名牌电器，控制精确无误，寿命长；