

供应15CrMoR (H) 抗氢钢

产品名称	供应15CrMoR (H) 抗氢钢
公司名称	舞钢市万容钢铁贸易有限公司
价格	6250.00/吨
规格参数	容器板:抗氢容器板 现货:1000吨 可供厚度:6-100mm
公司地址	河南省平顶山市舞钢市寺坡街道大石门
联系电话	0182-36663769 18236663769

产品详情

15CrMoR (H) 抗氢钢哪里有15CrMoR (H) 什么材质15CrMoR (H) 生产厂家15CrMoR (H) 价格15CrMoR (H) 现货15CrMoR (H) 切割15CrMoR (H) 用途

15CrMoR (H) 简介：临氢15CrMoR (H) 临氢15CrMoR、15CrMoR(H)钢板生产技术条件15CrMoR (H) 使用范围

15CrMoR (H) 本技术条件适用于中温压力容器受压元件用厚度 150mm的钢板。

15CrMoR (H) 引用标准GB713-2014

15CrMoR (H) 尺寸、外形、重量及允许偏差

15CrMoR (H) 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。

15CrMoR (H) 厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行，在合同中注明。

15CrMoR (H) 钢板理论重量交货，理论计重采用的厚度为钢板允许的厚度和小厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/cm³

15CrMoR (H) 技术要求

15CrMoR (H) 化学成分：

成分

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

熔炼分析

0.12~0.18

0.15~0.40

0.40~0.70

0.010

0.8~1.2

0.45~0.60

成品分析

0.10~0.20

0.13~0.43

0.37~0.73

0.012

0.75~1.25

0.43~0.62

15CrMoRHIC熔炼分析：

项目

数值

单位

室温拉伸

厚度 100mm

450~590

MPa

>100~150mm

440~580

Rp0.2

295

MPa

255

A

19

%

室温拉伸、断面收缩率Z

45 (适用于园拉伸试样)

40 (适用于板拉伸试样)

0 夏比冲击功 (V型缺口)

平均值 55

J

高温拉伸*屈服强度Rp0.2

见备注

室温弯曲试验b=2a 180°

d=2a 无裂纹

15CrMoR (H) 现货明细 :

材质 厚 宽 长 重 库存15CrMoR (H) 50*3020*9900

11.735 舞钢市15CrMoR (H) 50*3020*9900 11.735 舞钢市15CrMoR (H) 50*3020*9900

11.735 舞钢市15CrMoR (H) 50*3000*9850 11.598 舞钢市15CrMoR (H) 25*2400*9200 4.
333 舞钢市15CrMoR (H) 25*2400*10400 4.898 舞钢市15CrMoR (H) 20*2050*6400 2.06
舞钢市15CrMoR (H) 100*3200*8600 21.603舞钢市15CrMoR (H) 18*2500*10300 3.638 舞钢市1
5CrMoR (H) 20*2500*11000 4.318 舞钢市15CrMoR (H) 40*2500*11700 9.185 舞钢市15CrMo
R (H) 50*2500*11700 11.481舞钢市15CrMoR (H) 50*2500*11650 11.432舞钢市15CrMoR (H
) 30*2500* 9800 11.54舞钢市15CrMoR (H) 30*2500*10800 6.359 舞钢市15CrMoR (H) 25*25
00*11700 11.48 舞钢市15CrMoR (H) 25*2500*12100 5.937 舞钢市15CrMoR (H) 25*2500*1
2000 5.886 舞钢市15CrMoR (H) 18*2500*10500 3.709 舞钢市15CrMoR (H) 18*2500*10600
3.578 舞钢市