

FYL-YS-151L (0-100)

产品名称	FYL-YS-151L (0-100)
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

FYL-YS-151L (0-100) 简介

公司是*从事恒温设备研制制造的技术企业。本公司现有一批具有高素质、的*科研人员，多年来一直从事恒温设备的研制和工作，技术力量雄厚，在该领域有着扎实的理论基础和丰富的实践经验。

FYL-YS-151L (0-100) 公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联FYL-YS-151L (0-100) 由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

FYL-YS-151L (0-100) 型号

产品型号:FYL-YS-150L容 积:150L温度范围:2~48 使用三层强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度,便于随时观察箱体内部存放的物品。额定电压:AC220V 产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。额定频率:50Hz 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。采用新型压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。外形尺寸:595 × 570 × 865mm

*功能,适合温湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。商品重量:47kg 智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和*锁功能,防止出现意外。气候类型:N.S N 温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。此产品为嵌入式,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。制冷剂用量:R600a (36g)采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。箱体采用优异钢板,经防喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。额定输入功率:100W 制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。产品配置清单:1、说明书1本 \2、保修卡1张 \3、合格1张 \4、搁架3个 \5、钥匙1把

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480 × 490 × 840mm\23KG

4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\40 × 550 × 840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

FYL-YS-151L (0-100) 特点：不受环境温度影响的均匀贮藏温度微电脑控制。电子传感器可监控箱内温度，并将信息反馈给微电脑，从而将温度控制为预定值。风扇可确保空气循环，在频繁开门后进行箱体自上而下的温度均匀性控制。控制器易于校准、性能可靠稳定，使验更加简单。出色的冷却性能采用设计和的效全压缩机，提供强效快速冷却，从而确保温度的稳定。令人放心的循环除霜系统：凭借福意联循环除霜系统，检测除霜水平，在压缩机处于“关闭”循环期间进行自动除霜。此类除霜仅在需要时进行，因此可进一步防止贮藏物品的温度出现不必要上升。除霜加热器也可作为防止样品冻结的紧急加热源。HFC制冷剂和隔热材料：采用无氟制冷剂，符合要求的隔热材料。人机工程学设计：福意联产品采用人机工程学设计，可大型玻璃窗清楚地观察到贮藏的物品，方便物品存取。用户可以从两款类型中选择适合他们需求的保存箱：一款全部采用漆包钢丝搁架设计，另一款则在一侧采用滑架设计。

FYL-YS-151L (0-100)

- 1.向用户提供持续、*、快捷的服务，构建优异服务。
- 2.建立完善的服务网络，向用户提供*化、化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。

福意联公司自成立以来坚决以精美FYL-YS-151L (0-100) 产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

- 1.工程师将向您提供7×24小时的无假日服务
- 2.设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
- 3.设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
- 4.保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。
- 5.技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福

意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

福意联注于FYL-YS-151L (0-100)