

FYL-YS-281L (0-100)

产品名称	FYL-YS-281L (0-100)
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

FYL-YS-281L (0-100) 简介

公司自公司1999年成立以来，多次服务于国内名企、大学和研究等检测，如浙大、中科院等权威单位提供实验室方案和设备及其相关服务。公司拥有一支*的制造、和队伍，从产品的制造到，每一个环节都以客户的观点与需求作为思考的出发点。我们并可为客户设计制作非产品，以利于客户选择。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。

FYL-YS-281L (0-100) 公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联FYL-YS-281L (0-100) 由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

FYL-YS-281L (0-100) 型号

产品型号：FYL-YS-280L 容 积：280L 智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和*锁功能，防止出现意外。温度范围：2~48 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。额定电压：AC220V
箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。额定频率：50Hz 温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。外形尺寸：595 × 570 × 1445mm采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。商品重量：73kg制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。气候类型：N.SN使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。制冷剂用量：R600a（55g）采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。额定输入功率：160W此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。产品配置清单：1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架5个 5、钥匙1把

福意联恒温冷藏设备在智能方面，采用微电脑控制，液晶数码温度显示，显示精度0.1 或者1 （根据机型），采用强制风冷系统，箱内温度每度可调可控，控温范围广泛，即可恒定控制在2 ~8 ，2 ~48 之间任意温度。福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院所、等行业。本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480 × 490 × 840mm\23KG

4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540 × 550 × 840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

FYL-YS-281L (0-100)特点：*门锁设计，防止随意开启；全方位故障监控、温低报警；传感故障报警、断电报警等（当箱体内温度接近零度或者于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声）。精度温度传感器，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化具有*锁功能，防止温度原有值设定的改变。使用新材料密封条设计，保温效果好。前沿的制冷科技：采用拥有自主的独特制冷回路和单级油润滑压缩机制冷技术；采用特有的二次发泡技术，有效防止隔热层的低温破坏，达到优良的保温效果；超厚保温层，保温效果好；优良优良压缩机；优良风扇电机。控制技术：精度电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器；箱体内温度在2 ——48 范围内自由设定；数码温度显示，运行状态一目了然；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；完善的声光报警系统（温、低温、低电池、开门、系统故障），确保箱内物品存放*。

FYL-YS-281L (0-100)承诺：1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3 . 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

福意联公司自成立以来坚决以精美FYL-YS-281L (0-100)产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对我们的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备

的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过*检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！

2.车载冰箱清洁时，有哪些注意事项？· 冰箱内部清洁，不可以用锋利的器物擦刮内壁，尽量避免硬物碰撞内壁；· 不能使用难挥发或者有腐蚀性的液体擦拭箱体内部；· 请使用软布和中性清洁剂擦拭（水或冰箱清洁剂）；· 不可冲洗或浸泡在水中清洁冰箱。

福意联注于FYL-YS-281L（0-100 ）