

## FYL-YS-1028L ( 2-48 )

产品名称	FYL-YS-1028L ( 2-48 )
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

### FYL-YS-1028L ( 2-48 ) 简介

公司是一家集产品制造、销售为一体的企业。十几年来，“福意联（Fuyilian）”人以振兴民族事业为己任，致力医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、（柜）、恒温小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等制造和制造，并了多项具有水平的理论和应用成果，经过公司全体员工的多年努力，多个种类，品种上百种。

FYL-YS-1028L ( 2-48 ) 公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联FYL-YS-1028L ( 2-48 ) 由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

FYL-YS-1028L ( 2-48 ) 型号

型号：FYL-YS-310L有效容积：310L气候类型：N,SN箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品额定电压：220V此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。额定频率：50Hz采用新型档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。额定输入功率：160W使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。额定输入电流：0.8A制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。噪音（声功计）：44dB（A）采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷剂用量：R600a（43g）温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。温控范围：2-48 电脑温度控制器，数码显示、控温精度。\*锁功能，防止出现意外。箱体尺寸（W\*D\*H）：595×695×1315mm 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。内径尺寸（W\*D\*H）：515×530×1185mm 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。产品具有优势1、智能温控系统电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~48 ，调节增量为1 。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型档压缩机，运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计\*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、\*系统\*锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业；恒温保存箱2-8 /20 /25 /30 大屏幕数字温度显示，便于观察，宽电压带，适合220v电压下使用，采用智能电脑控制器和灵敏度传感器多点控制，箱内温度准确控制在2-48 ，具有多种功能（根据机型不同，机器自带具有高低温等功能），出现故障会得到及时提醒，保障存储物品\*，用户可根据存放物品的多少调节搁架间距，提高相对空间利用率；强制风冷，箱内温度更均匀。（具体信息请根据机型选择）

## 2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480 × 490 × 840mm\23KG

## 4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540 × 550 × 840mm\40KG

## 2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

#### 2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

#### 0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

#### -30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

#### -25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

#### -25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

FYL-YS-1028L (2-48 )特点：采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度偏差范围小。制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用双层强度中空玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。具有低温报警、温感器故障报警和\*锁功能，防止出现意外。采用新型全思科普压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体采用的彩涂板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。内嵌式双开门双锁设计，实现人管，防止随意开启。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优异脚轮，止动底脚方便使用、优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，；、温度等信息亮数码显示，可随时观察运行情况；按键式\触控控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；、采用压缩机，性能稳定，静音，无氟制冷剂，\*；、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；、独有超大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；、箱体外壳采用优异钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；、密保温层，保温效果好，；独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；\*门锁设计，防止随意开启；加厚门设计或者玻璃门，有效隔热；产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。\*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露、电脑温度控制器，数码显示、控温精度，具有低温报警、温感器故障报警和\*锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

FYL-YS-1028L (2-48 )福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺\*无损的运抵现场。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

福意联公司自成立以来坚决以精美FYL-YS-1028L ( 2-48 ) 产品外观设计,认真务实的工作精神,良好周到的后续服务,赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则,“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向,我们将竭诚为您服务,并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”,我们愿与您携手共创高质量的产品!

### 一、产品质量承诺:

- 1、本公司向您提供的产品都是经过\*检测人员检测合格的产品
- 2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

### 二、产品价格承诺:

- 1、为了保产品的可靠性和稳定性,系统的选材和配件均选用国内或优异。
- 2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。

### 三、交货期承诺:

- 1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别生产、安装,力争满足用户需求。

7.车载冰箱切断电源后,可以保温多久?·冰箱切断电源后,保温层和箱体密封情况决定了冰箱的保温效果,具体受以下几方面因素影响:内部放置物品的多少,放水等比热容比较大的物品比不放任何物品保温的时间要长,放得越多,保温时间也越长;环境温度越低,冰箱保温时间越长。·开启箱门时间及次数影响,断电后不开启箱门或缩短开门时间及次数有利于箱体保温。

福意联注于FYL-YS-1028L ( 2-48 )