

压力桶自动搅拌喷漆桶

产品名称	压力桶自动搅拌喷漆桶
公司名称	东莞市华耀智能装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街镇厚道路西12号之一1307室
联系电话	0769-85980803 15916965508

产品详情

SWIFT自动搅拌刷胶机【压力桶】自动搅拌喷漆桶台湾SWIFT自动搅拌刷胶机【压力桶】自动搅拌喷漆桶台湾SWIFT自动搅拌刷胶机【压力桶】自动搅拌喷漆桶

气动涂料自动搅拌压力桶桶身采用耐高压钢板一体成型，表面喷涂防锈处理，桶下配有万向活动轮，内置不锈钢内桶，密封性好，设有自动排压阀及泄压阀，气动搅拌马达；使用安全可靠。型号：10L、20L、40L、60L。（手动/气动搅拌可供选用）涂料输出口：2x1/4（带球阀开关）。工作压力：2-4MPa。压力：5Mpa。

广泛适用于酱类、油墨、油漆、PU、UV、压铸开模剂等混合液体及易沉淀涂料稳压输送。可配一般喷枪、自动喷枪、DISK静电喷漆机和静电喷枪使用。

搅拌注意事项

- 1、给涂料加入加压空气，请务必提供通过空气过滤器的，不含水份和油份的清洁空气，否则喷漆表面会有缺陷。
- 2、请不要用手触摸自动搅拌式压力桶气动马达部的轴及旋轴部分，突然起动有受伤的危险。
- 3、请不要急剧提高气动马达的转速，气动马达过度高速旋转、搅拌会带进空气，气泡很多，有可能产生跳漆的现象，所以要避免。急剧提高转速，会引起异常磨损，机械寿命缩短，所以请避免。
- 4、涂料桶内加涂料请不要超过80%。若加的太多，在搬运时涂料会附着在外壳部，引起减压阀的阀橡皮损坏和涂料倒流。
- 5、使用沉淀有害的涂料时，手动搅拌式的要经常转动搅拌轴搅拌，以免涂料沉淀。自动搅拌式的气动马达的旋转速度比通常情况下加快。
- 6、请从涂料补充口补充涂料。补充涂料时，请务必先安排出涂料桶内的加压空气，否则零件飞散出来非

常危險。