

## 加工中心报价VMC1370立式加工中心 加工中心厂家

产品名称	加工中心报价VMC1370立式加工中心 加工中心厂家
公司名称	山东沪控机床有限公司
价格	235000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河街道鲁班大道奚仲路11号（山东滕拖农业装备有限公司院内西头）（注册地址）
联系电话	13001593736

## 产品详情

技术参数

specifications

unit

VMC1370

工作台尺寸

Table size

mm

1400x700

左右行程

X axis travel

1300

前后行程

Y axis travel

700

上下行程

Z axis travel

主轴中心至立柱导轨距离

Distance between spindle

center and column surface

785

主轴端面至工作台面距离

Distance between spindle nose

and table surface

150-800

工作台T型槽

T slot

5-18\*115

主轴刀柄

Spindle taper

BT50/?155

主轴转速

Max. spindle speed

r/min

8000

主轴马达功率

Main motor power

kw

11/15

XYZ轴伺服电机

X/Y/Z axis servo motor power

4/4/4

XYZ电机联接方式

X/Y/Z motor connection

direct

XYZ轴导轨方式

X/Y/Z guide rail form

3 axis linear guide rail

工作台最大载荷

Max.table load

kg

1000

刀库容量

Automatic tools changer

24 arm type

XYZ轴快移速度

X/Y/Z axis rapid traverse

M/min

20/20/15

切削进给速度

Cutting feed speed

1-10

XYZ定位精度

Position accuracy

$\pm 0.005/300$

XYZ重复定位精度

Repeat positioning accuracy

± 0.004

外形尺寸

Machine dimension

3900x3060x2650

机器重量

Machine weight

12000

1

广数系统

11

8000rpm主轴

2

24把圆盘刀库

12

中央集中自动进给润滑系统

3

三轴润滑油独立收集装置

13

全防护（不含顶面）

4

机床照明工作灯

14

三色警示灯

5

主轴锥孔清洁空气

15

分离式手轮

6

清洁气枪

16

RS232接口

7

切屑液系统

17

蓄屑槽

8

8.4 ” 显示器

18

主轴锥孔：BT40 7/24

9

伺服变压器

19

电器柜冷热交换器

10

地基垫铁及调整螺栓

20

随机技术文件

品 名

产地

主轴组

罗翌、德国德意士、臻尚、普森、台大

台湾产增压缸

尚品、北矩、豪澄、和亚、臻赏

丝杠轴承

日本NSK

进口联轴器

(SJ)

刀库

台湾冈田

冷却泵

台湾WALRUS

润滑泵

日华、贝奇尔

滚珠丝杠，线轨

台湾银泰、台湾上银

不锈钢导轨防护

台湾引兴

总电源开关

施奈德

接触器

施奈德

序号

名称

单位

数量

弹簧夹头刀柄

件

1

2

卡簧

套

3

拉钉

4

内六角扳手

5

一字螺钉旋具

6

十字螺钉旋具

7

机械说明书

份

8

合格证明书

9

装箱单

10

电气说明书

11

广数操作说明书

12

广数参数说明书

13

广数维修说明书