工厂用大功率吸粉尘碎屑380V吸尘器

产品名称	工厂用大功率吸粉尘碎屑380V吸尘器
公司名称	上海滨路环保设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	型号:SX22F 功率:2200W 风量:260m/H
公司地址	上海市奉贤区立新路281289号(单)1层
联系电话	13816714394

产品详情

工厂用大功率吸粉尘碎屑380V吸尘器

工业吸尘器描述：

SX22F是一款工业级大功率反吹吸尘器，本机具有自动反吹系统和电子震尘系统，可以吸各种工业细小的粉末以及粉尘量比较大的场所使用。

机器控制面板设置有反吹和电子震尘的时间，可以根据粉尘量的大小任意设置反吹的频率以及自动清理过滤器的时间，有效提高工作效率可以24小时不停机吸尘作业。

整机外观和结构采用了工业设计美观硬朗，结实耐用。电控系统由品牌施耐德断路器，缺相保护，漏电保护过载保护等功能。

产品结构细节描述：

1；此款吸尘器集尘桶采用碳钢烤漆/不锈钢两种美观大方

业设计坚固耐用使用时间长。

2；吸尘器桶盖为金属材质通过模具旋压成型，耐撞击，抗腐蚀，不易变形坚固耐用。

3；吸尘器集尘桶材质为碳钢加厚材质通过流水线设备制作烤漆成型，桶壁具有加强筋设计不易变形，桶壁光滑易清理。

4；吸尘器集尘桶侧面D70MM铝合金吸口设计，并配有快速转接头可以根据工作需要进行更换吸入口径。有效提高了工作效率更换吸头更快捷。

5；吸尘口内部有旋风分离系统，可以有效阻止尖锐的物质割伤过滤单元影响设备正常使用。

6；集尘方式为上下分离桶设计，当集尘桶垃圾吸满时只需轻松用手提起拉杆即可倾倒垃圾。

7；吸尘过滤系统由旋风分离器/高效多折覆膜滤芯组成可以保证排出的空气更干净。

8；吸尘动力源由三相无刷风机组成，可以配套设备吸尘使用24小时不停机工作。

9；电控系统采用品牌施耐德电器组成，具有缺相/过载/过热等保护功能运行更安全稳定。

10；机器车架采用碳钢烤漆和不锈钢两种材质，抗腐蚀/耐撞击/耐高温持久耐用。

工业吸尘器SX22F产品参数：

产品型号：SX22F

马达功率：2200W

电压电流：380V/220V50-60Hz

尘桶容量：70L

真空压力：220mbar

马达风量：380m3/h

过滤面积：15000cm2

过滤精度：0.2-0.3um

电源长度：8m

机器重量：84KG

外箱尺寸：120*61*102cm

工业吸尘器风机

1；主机采用高负压旋涡气泵，也称为气环式真空泵，无刷高负压风机，大风量吸尘风机此款风机同时具备吹风和吸尘的二合一机型。

2；叶轮采用高精度合金材质，精度高，耐磨损，风力大，真空度高，转速稳定，低能耗，吸尘效果好吸尘速度快的特点。

3；排风口和吸风口配有吸音棉和安全滤网，可以降低运行时产生的噪音，过滤网可以有效保护有其它杂物吸入风机而影响使用。

4；电机绕组是由线圈组构成一相或整个电磁电路的组合体；而线圈组则由一个或多个线圈顺接串联而成。因此线圈是电动机绕组的基本元件纯铜线制作使用时间更久。

5；独立的风冷式散热设计和进口NSK耐高温轴承无油运行无需任何维护扁可以24小时连续运行作业无故障免维护。

保修原则

吸
尘器
主机保修2
年，自使用日起2年
内如有质量问题或者无法正常工作请出
示购买机器时开具的票据或者产品保修卡,我司给予免费维修等服务。

备注：以上保修原则除人为损坏或者非正常操作的情况下不在保修范围，配件和过滤系统属于机器耗材不在保修范围。具体维修服务以当时沟通为准。