

供应边坡防护网 四川主动防护网

产品名称	供应边坡防护网 四川主动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

供应边坡防护网 四川主动防护网，【82000平方米现货供应】边坡防护网是由钢丝绳大网，钢丝格栅小网，锚杆，支撑绳，缝合绳，绳卡在被动防护网中还有立柱，基座，拉锚绳，减压环这些配件构成，边坡防护网具有良好的边坡防护效果，以及简单易操作在大多边坡防护工程中使用。

供应边坡防护网 四川主动防护网，土壤昼夜温度变化大，干湿交替较剧烈而频繁，物理风化强烈，水分蒸发快，湿度低主动边坡防护网，不利于林草生长，植被覆盖率低，土壤中植物根系和有机质含量少，团粒结构差，土壤干燥疏松，抗冲蚀性能差，抵抗雨滴溅蚀能力弱，故极易造成土壤侵蚀；另外，阳坡为迎风坡，降雨几乎垂直作用于坡面，击溅力最大，同时风又加速了雨滴的重力加速度，加速了土壤的侵蚀。

边坡防护网是分为主动防护网和被动防护网，主动防护网是铺设在山体上用于阻拦落石崩塌及危岩掉落，被动防护网是用柱子固定在山体上用于拦截落石，被动防护网可以承受较大的冲击力。

主动防护网的型号一般有GPS1、GPS2、GER1、GER2，一般是有国标的主动防护网，非标主动防护网及只要钢丝绳大网或只要钢丝格栅小网，国标的主动防护网它是由8mm粗的钢丝绳编织成300毫米网孔的钢丝绳大网，大网常规的规格是4米*4米，2.2mm的钢丝编织成50毫米的钢丝格栅小网，小网常规的规格是2.25米*9.2米，2米 16的钢丝绳锚杆， 16的横支撑绳， 12的纵支撑绳， 8的缝合绳，以及 8， 12， 16的绳卡这些配件构成，非标的与国标的主要差距就是大网和小网的丝径和网孔的差别，非标的大网是由7.2mm粗的钢丝绳编织成330毫米网孔的钢丝绳大网，小网呢是由2.0mm的钢丝编织成70毫米的钢丝格栅小网。或者是您想要多粗的丝径和多大的网孔都是可以定制的。

价格方面。在没有主动边坡防护网的时候，我们是怎样进行边坡防护的呢？是使用一种刚性的边坡防护技术，比如说浆砌石的，比如说喷浆的。这种方式的成本要比我们主动边坡防护网的成本要贵几倍左右。而且还不利于环保。

生态环保。主动边坡防护网是一种柔性的边坡防护网，其可以适应于各种地形的山体，施工的时候不用大面积的清理山坡。在很大的程度上保留的山坡的原貌，而且其系统的开放空间呢，还有利于植物

的生长。

施工方面。主动防护网施工是非常简便的，基本上不用使用什么大型的设备。只要有一台空压机用来打孔就可以了。剩下的工作大部分都是人工来进行的。看起来有点像“缝衣服”一样。