

工业吸尘器型号380V移动式大型吸尘器

产品名称	工业吸尘器型号380V移动式大型吸尘器
公司名称	上海滨路环保设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	型号:ST2210F 功率:2.2KW 真空压力:23KPA
公司地址	上海市奉贤区立新路281289号(单)1层
联系电话	13816714394

产品详情

工业吸尘器型号380V移动式大型吸尘器

SX2210F工业大功率吸尘器特点

产品特点：

- 1，吸尘器主机采用德国技术生产制造，工作电压380V-415V/50-60Hz双频电机，拥有独立的风冷式散热设计和NSK原装进口耐高温轴承，可以连续1000个小时无故障免维护运行。
- 2，过滤系统采用褶皱式覆膜滤芯，均为日本进口东丽材质，过滤面积大，过滤精度高的特点，表面光滑不易粘附粉尘非常容易清理。通过高效滤芯过滤后的空气更加干净环保。
- 3；风机排风口有不锈钢消声技术，可以降低运行时产生的噪音给您一个安静的工作环境。
- 4；吸风口标配铝合金泄压阀门，当有杂物吸入管道或者吸口堵塞时可以有效的保护主机。
- 5；进风口配有真空压力表，可以时时检测集尘桶内部负压是否正常有效保护主机运行。
- 6；内置旋风分离技术，可以过滤掉3分之2的碎屑以及其他颗粒，也可以有效防止吸入的尖锐物质损坏过滤器，提高空气滤芯的使用时间。
- 7；垃圾桶为分离式设计，当垃圾吸满时或者需要有清理桶内杂物时只需要轻提压杆即可把垃圾桶取出，把垃圾倒出指定位置或者再次回收利用即可操作简单更快捷。
- 8；电控系统采用施耐德品牌电器，具有缺项、漏电、过载、过热等多种保护功能。
- 9；机器标配五芯插头和插座并带有固定螺栓方便操作更安全。

10；移动装置具有万向刹车轮和静音橡胶轮胎，可以在不同的地面行走不会损坏地面。

技术参数：

产品型号：ST2210F 工作电压：220/380V 吸尘功率：2200W

电机风量：260m³/H 真空压力：22KPA 尘桶容量：100L

吸管长度：5M 电线长度：8M 清灰方式：反吹

产品尺寸：107*620*150CM 产品重量：110KG

产品配件：

主机一台 吸尘软管一条 金属弯管一根 金属吸扒一套 圆毛刷一套 长吸嘴一支

注意事项：

一；吸尘配件

1；取下吸尘软管检查软管是否有破裂或者大颗粒杂物以及其他垃圾堵塞吸口并及时清理。

2；拆下吸尘弯管检查管壁是否有大颗粒物粘附在吸尘管道里并及时清理垃圾。

3；检查吸尘刷四方吸口处有没有棉絮以及长形碎屑堵住吸口并及时清理掉杂物。

4；取出吸尘大圆刷看吸口处是否有杂物以及团状物堵塞吸尘口并及时清理杂物。

5；检查侧吸口有没有大颗粒或者吸入的其他垃圾堵住并及时的清理掉。

二；过滤系统

当日工作完成后请检查滤芯表面有无粘附在粉尘以及其他垃圾，如有粘附在表面的灰尘并及时的取下滤芯清理掉滤芯表面的粉尘然后安装好即可正常工作。

三；连接管道

查看主机吸风口于集尘桶盖连接出的软管是否有破裂或者没有正常连接，并将软管外圈的卡扣锁紧即可正常作业。

产品结构：

独立的分离式垃圾桶，可以收集大量的粉尘以及其他碎屑杂物，收集效率高。

独立的吸尘主机，无油、无碳刷、独立的风冷式设计可以24小时连续不停机作业。

独立的电控系统，采用施耐德品牌具有多种保护功能，有效的为主机提供高效率运行。

独立的滤芯清洁系统，采用高负压瞬间对滤芯由内向外进行反吹，把粘附表面的灰尘吹掉。

产品应用及维护：

此款吸尘器使用于粉尘行业、机械加工、磨床车间、抛光车间，涂料厂、喷涂厂、喷漆厂、金属加工等多种行业的粉尘颗粒收集工作。

当日工作完成后需要及时的取出滤芯，把粘附在表面的灰尘清理干净。拆下吸尘管道和吸尘配件清理掉管道内残留的杂物。然后将电源线和吸尘软管卷好放入机器的框栏中方便于下次使用更快捷高效。

产品质保服务：

本产品吸尘主机质保2年，滤芯和其他吸尘配件属于耗材不在保修范围。我公司主营：工业吸尘器、吸尘吸水机、380V大功率吸尘器、设备配套吸尘器、脉冲工业吸尘器、定制大型吸尘设备、中央除尘器等环保设备。欢迎来电咨询洽谈T：147*8283*6553我们将24小时为您提供在线服务。接报修故障30分钟给出解决方案。