

## 4路有源/双绞线传输器/有源传输器批发/价格

产品名称	4路有源/双绞线传输器/有源传输器批发/价格
公司名称	南通市智勇电子有限公司
价格	220.00/台
规格参数	品牌:ZYDZ 型号:ZY-804T/R 电源输入:9-12 ( V )
公司地址	中国江苏南通市南通市外环东路崇川创业园F座2楼
联系电话	86 0513 83586411 18860973328

## 产品详情

品牌	ZYDZ	型号	ZY-804T/R
电源输入	9-12 ( V )	适用范围	0-1200米
影像输入	AV	规格	金属深蓝外壳
功率	50-60 ( w )	距离调整开关	有
传输线材	5类双绞线	尺寸	165*100*35 ( mm )
类型	视频传输器		

### 【系列介绍】

zy-804t/r是一款有源双绞线四路传输器，可以和无源双绞线传输设备配合作用。双绞线的使用由来已久，在很多工业控制系统中和干扰较大的场所以及远距离传输中都使用了双绞线，我们今天广泛使用的局域网也是使用双绞线对。双绞线之所以使用如此广泛，是因为它具有抗干扰能力强、传输距离远、布线容易、价格低廉等许多优点。双绞线对信号也存在着较大的衰减，视频信号如果直接在双绞线内传输，也会衰减很大，所以视频信号在双绞线上要实现远距离传输，必须进行放大和补偿，双绞线视频传输设备就是完成这种功能。加上一对双绞线视频收发设备后，可以将图象传输到1至2km。双绞线和双绞线视频传输设备价格都很便宜，不但没有增加系统造价，而在距离增加时其造价与同轴电缆相比下降了许多。所以监控系统中用双绞线进行传输具有明显的优势。

### 【产品图片】

【产品型号】 zy-804t/r

【物理尺寸】 165\*100\*35 (mm) 金属外壳 | bnc母头 | 标配电源

## 【产品特点】

- 1、有源传输器, 9-12v交直流供电, 发送.接收为金属外壳设计
- 2、内置拨码开关, 可以调节视频信号的强度,使用中可根据实际传输距离来设置接收器不同的拨码开关组合, 以达到最佳的图像效果.
- 3、优异的干扰抑制, 内置浪涌及防雷击保护
- 4、与zy-550传输配合使用、传输距离约为500米左右
- 5、4路集中发送、接收, 与任意一款有源发送器搭配, 传输距离可传输1200米

## 【性能参数】

### 产品特点

pal、ntsc、secam全制式兼容实时视频传输

视频图象亮度/锐度调整优异的干扰抑制

内置浪涌保护 内置防雷击保护

抗地位差功能 高质量视频效果

距离0 ~ 1500米范围调整功能 输出指示

电源电压 交流或直流 9-12v smt表贴工艺

### 视频数据

输入电平 1vpp/75 全电视信号, bnc插头

带宽 20mhz/3db ( < 500m的情况下 )

微分增益 < 2%

微分相位 < 2°

k系数 < 3%

信噪比 ( 加权 ) 60db

共模抑制比 60db@0 ~ 6mhz

增益 ( 均衡 ) 3 ~ 3.5db@5mhz

藕合 dc

## 线缆要求

线缆类型 非屏蔽双绞线对

线缆等级 2类以上

线规 24 ~ 16awg ( 0.5 ~ 1.3mm )

线缆标称阻抗 100欧姆

直流环阻 10 /100米@awg24

分布电容 < 62pf/米

工作温度 -25 ~ 70

储存温度 -40 ~ 150

相对湿度 0 ~ 95%(非冷凝)

### 【 链接示意 】

### 【 产品选型 】

型号 zy-550 zy-550r zy-701r zy-801r zy-811r zy-901r zy-804r zy-808r zy-816r

zy-550 300m 300m 400m 400m 500m 500m 500m 500m 500m

zy-701t 无 无 900m 1000m 1000m 1200m 1200m 1200m 1200m

zy-801t 无 无 1000m 1000m 1200m 1200m 1200m 1200m 1200m

zy-811t 无 无 1000m 1200m 1200m 1200m 1200m 1200m 1200m

zy-804t 无 无 1000m 1200m 1200m 1200m 1200m 1200m 1200m

### 【 物理尺寸 】 19英寸标准机箱

### 【 线材选择 】

选用五类或五类以上的标准非屏蔽双绞线，线缆类别越高，传输效果越好。五类屏蔽双绞线（stp cat5 24awg）可以考虑在一些特殊的情况下使用，三、四类非屏蔽双绞线也可以使用，但效果和传输距离会受到影响。平行不绞合在一起（例如平行电话线）的线缆及两根各自屏蔽的线缆，不建议使用。

选用的线缆以单根每100米的电阻值在10欧姆左右为佳。

一根普通网线的四对线中可用一对来传输视频，一对传输音频，一对传输控制信号，另预留一对备用线，在组成一个小监控系统的同时还为日后的系统维护带来了方便。

**【关于运费】** 根据您的订货数量 所选择的快递公司而定

**【在线联系】** qq：695553147 msn：ycf19851@hotmail.com013921466493余小姐

**【关于发货】** 现货5点前下单，均可当天发货，一周除周日只接单不发货；

**【关于售后】** 在收到设备的7天内（为设备测试期），如达不到您的要求，无条件退货换货。

**【公司网址】** [www.jsntzy.com](http://www.jsntzy.com) 销售热线：400-6158-400