

# 轴流式消防排烟风机 排烟风机 亚通风机规格齐全

产品名称	轴流式消防排烟风机 排烟风机 亚通风机规格齐全
公司名称	武城亚通风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城经济开发区
联系电话	13869271067

## 产品详情

3C高温消防排烟风机的安装注意事项：

1. 需按图纸所示的位置与尺寸安装，为确保高温消防排烟风机效率较高运行，特别要保证进风口与叶轮的轴向和径向间隙的尺寸；
2. 高温消防排烟风机安装后，要试拔传动组，检查是否有过紧或与固定部分碰撞现象，HTF双速高温排烟风机，如有此现象，应立即进行修复；
3. 高温消防排烟风机全部安装完毕，总检合格后，才能进行风机的试运转。

为防止高温消防排烟风机电机过载烧毁，在消防排烟风机启动时，必须在无载荷（将进风阀门关闭，出阀门稍开）的情况下进行，如情况良好，逐步开启阀门直到规定的工况为止。在运转过程中应严格控制电流，不得超过额定值。

消防排烟风机减振元件的简单介绍：

风机的减振元件有减振垫片，排烟风机，减振橡胶垫，轴流式消防排烟风机，减振弹簧座等几种类型；消防排烟风机供应

那么如何来选择合适的减振元件呢？ 双速高温消防排烟风机

- 1、根据排烟风机的重量及运行的频率，HTF-3高温消防排烟风机，选择合适的减振元件。

3C消防排烟风机销售

2、若排烟风机处于低速运行或载荷较轻的情况，可用减振橡胶。

排烟风机、轴流风机、防火阀、风口、风管、供水设备、空调配件及附件

风机在运行的时候，要监测电机的电流，电流不但能标记风机负荷，同时会反应风机的异常变化。此外，要经常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。

正常运行中，在以下情况发生时必须立即停车检查：

- 1、风机产生强烈振动或碰擦声；立式消防排烟风机性能参数
- 2、风机电机电流忽然上升，并超过电机的额定电流；单速中压高温消防排烟风机规格型号参数
- 3、风机电机轴承温度急剧上升。 HTFC离心柜式高温消防排烟风机箱销售

武城亚通风机 优质消防排烟风机厂家

轴流式消防排烟风机-排烟风机-亚通风机规格齐全(查看)由武城亚通风机有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武城亚通风机有限公司（[www.tongfengkongtiao.cn](http://www.tongfengkongtiao.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!