

# 南宁养殖防渗膜 养殖防渗膜怎么样 欣旺环保

产品名称	南宁养殖防渗膜 养殖防渗膜怎么样 欣旺环保
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城开发区
联系电话	13406889166

## 产品详情

**耐老化性能**—防渗膜具有抗老化、抗紫外线、抗分解能力，材料使用寿命达50-70年，养殖防渗膜怎么样，为环境防渗提供很好的材料保证。

**抗植物根系**—HDPE防渗膜具有优异抗穿刺能力，养殖防渗膜加工，可以抵抗大部分植物根系。

**高机械强度**—防渗膜具有良好机械强度，断裂拉伸强度28MPa，断裂延伸率700%。

**成本低效益高**—防渗膜采用新型技术提高了防渗效果，但生产工艺更加科学、速捷、所以产品成本反而低于传统防水材料，经实际测算采用HDPE防渗膜的一般工程要节约成本50%左右。

石油化工系统（化工污水池防渗、炼油厂污水池防渗、油罐基础防渗，加油站的储油罐防渗与炼油厂油污池防渗，化学反应池防渗、沉淀防渗，池印染污水池防渗隔离的，南宁养殖防渗膜，电镀酸洗池防渗防腐，管道内衬等）矿业（洗选池防渗、堆浸池防渗、堆灰场防渗、溶解池防渗、沉淀池防渗、尾矿堆场防渗、污水存储池防渗等）。道路交通设施土工格栅公路的基础加固，土工格室边坡防护，排水板、土工布边坡衬墙背面地下水导流减压，排水板高速路面的雨水导排引流，防止轮胎与地面产生水浮系统，山边道路内侧雨水沟的防渗导流；铁路路基增强，道砟下面的防渗导流加固，涵洞与隧道防渗加固地下水导排与电路防潮保护）。

挤压焊机焊接防渗膜程序及工艺要求：

1.焊接防渗膜时要将机头对正接缝，不得焊偏，不允许滑焊、跳焊。

2.焊缝中心的厚度一般应为HDPE防渗膜厚度的2.5倍，且不低于3mm。

3.一条接缝不能接连焊完时，养殖防渗膜定制，接茬部分已焊焊缝要至少打毛50mm，然后进行搭焊。

以上是我们欣旺环保为您提供的挤压焊机焊接防渗膜程序及工艺要求，感谢您的观看，欢迎与我们合作！

南宁养殖防渗膜-养殖防渗膜怎么样-欣旺环保(推荐商家)由山东欣旺环保科技有限公司提供。南宁养殖防渗膜-养殖防渗膜怎么样-欣旺环保(推荐商家)是山东欣旺环保科技有限公司(www.lxhlxcl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程总。