

张家港市帝达机械 通化废旧PP/PE回收造粒生产线

产品名称	张家港市帝达机械 通化废旧PP/PE回收造粒生产线
公司名称	张家港市帝达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市杨锦公路462号
联系电话	18112699808

产品详情

XPE产品概述

聚乙烯交联发泡材料（XPE）是一种用途广泛、性价比高、安全环保、国际公认的新型保温隔热材料，现已在中国、欧美和中东市场广泛应用。该材料有以下特点：

1. 环保性：由于该材料中所含主要气体为氮气，对人体无害、对大气无污染，是世界上公认的环保材料。
2. 绝热性：该材料内部组织为闭孔结构，导热系数为0.03-0.04KCAL/M.H. 。
3. 防潮性：XPE泡沫既是隔热层又是防潮层，不吸水。即使表面局部损伤，也不影响整体的隔热防潮作用。
4. 稳定性：聚乙烯交联发泡材料的物理化学性能特别稳定，抗腐蚀、耐低温、抗老化性能优良，长期使用各项物化性能变化甚微。

本公司制造的聚乙烯（XPE）交联发泡卷材生产线优势总结：

- 1.价格优惠，比同行业低15%左右。发泡炉体辅机市场均价在120万左右，本公司售价105-108万元；
- 2.品质保证，用材扎实。保温层厚度：顶部150mm（硅酸铝保温棉）、侧板120mm；
- 3.产量高，高出同行业20%以上。

4.能耗缩减。不再需要密炼机、开炼机，大大节省耗电费用，减少用人数量；

张家港市帝达机械有限公司致力于片板材生产线，喷丝地垫，高分子床垫生产线，木塑建筑模板生产线，打包带设备，蜂窝板设备，流延膜设备以及多类型的造粒机等塑料挤出设备的研究、开发与制造。

压片采用直立式三辊压光机成型，三辊为镜面平行辊，内部通水配备高精度恒温系统，后面有六米冷却托架，装置有切边刀，以及有去应力装置。

发泡炉采用新型的加强型炉体，炉体全长17.98米，平顶高2.4米，宽2米，炉体共分为交联段和发泡段两大部分。配备进口高精度点火器，通过液化气(L.G.P)加热，本炉的特点是能耗低、生产工艺宽、操作灵活、简便、可生产XPE和IXPE，产品宽度60CM~170CM，xpe发泡炉，废旧PP/PE回收造粒生产线，厚度为3mm~15mm。IXPE最薄可生2.5mm 最厚可生产7mm 密度以25KGM3~300KG/M3。发泡炉的尾部装有监视系统，可观察网带和供片运行状况。本发泡炉采用网带传送母板，保证了发泡的连续性和稳定性。

收卷段全长20M.依次通过五辊定型机、风冷系统、表面平滑处理器、自动纠偏切边装置、(可以根据需要添加其它辅助设备。)牵引机、双工位收卷机、本套机组宽2M，所有冷却成型辊均为镜面镀铬，xpe发泡片材挤出生产线，或不锈钢辊，经久耐用。

全套生产线中心高度为1.2M全长55M，挤出、发泡、卷取三个工位，所有设备占地面积约120平方米。

张家港市帝达机械-通化废旧PP/PE回收造粒生产线由张家港市帝达机械有限公司提供。“塑料压光设备,塑料喷丝设备,塑料发泡设备等”就选张家港市帝达机械有限公司(didajx.com)，公司位于：江苏省张家港市杨锦公路462号，多年来，帝达机械坚持为客户提供好的服务，联系人：杨小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。帝达机械期待成为您的长期合作伙伴！