

昆明欧式卷帘门 永正门业 昆明欧式卷帘门批发

产品名称	昆明欧式卷帘门 永正门业 昆明欧式卷帘门批发
公司名称	昆明永正门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区前兴路大商园综合楼7楼
联系电话	13888892048

产品详情

防火卷帘门分类

防火卷帘门的种类主要有复合型钢质防火卷帘（防火防烟）、无机特级防火卷帘（双轨双帘）、钢质复合型水喷汽雾式防火卷帘、钢质复合型侧向式防火卷帘、钢质复合型水平式防火卷帘、无机特级折叠式防火卷帘以及带各种帘中门的防火卷帘。

按材质分：钢质、复合、无机等。

按安装形式：墙中、墙侧（或称洞内、洞外）两种。

按开启方向：上卷和侧卷两种。

防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准，GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为：不过现在执行标准是GB14102-2005《防火卷帘》标准。

1级，耐火时间1.50h

F2级，耐火时间2.0h

银行专用卷帘门，防盗卷帘门，水晶卷帘门，防火卷帘门，卷帘门专用电机及配件，昆明欧式卷帘门批发，就选昆明永正门业，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询永正门业！

卷帘门技术要求

电动卷帘门结构和外观

开门机的外观和结构应满足下列要求:

- a) 开门机表面不应有明显划伤或缺陷;
- b) 易腐蚀的金属部件表面应进行防腐蚀处理;
- c) 易触及的零部件边缘应光滑，无毛刺;
- d) 开门机中的紧固件及其它零部件应符合有关国家标准的规定，易损件应易于更换。

电动卷帘门基本功能

开门机应具备下述基本功能:

- a) 通过操作遥控器或控制开关，能够控制其启动和停止运行;
- b) 运行到达开门和关门限位位置后能够自动停止运行;
- c) 采用单按键循环控制方式的开门机，昆明欧式卷帘门价格，每次接通电源后，如门体不在全开启位置，开门机一次

启动时的动作方向为开门。电动卷帘门主要技术参数额定负载

开门机承受1.2倍的额定负载时，应能够正常运行。运行速度

开门机运行速度应在0.08 m/s—0.20

m/s的范围内。开启高度

开门机运行到全开启位置时，门体底部距离地面的高度不应低于开门机规格规定的开启高度。静态功率

开门机在电机停止运行、照明灯熄灭状态下，输入功率应不大于10 W₀运行噪声

开门机的运行噪声不应超过60 dB CA计权)。

银行专用卷帘门，防盗卷帘门，水晶卷帘门，防火卷帘门，卷帘门专用电机及配件，就选昆明永正门业，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询永正门业！

快速卷帘门智能开启方式

雷达开启：适合经常进出叉车及其它车辆，人员通行的通道门。

优点：全自动开启及关闭，无需人员操作只要进入雷达感应区门会自动打开。

缺点：只要有移动物体通过雷达感应区域时门即打开（指控制手柄在自动档位时），当控制手柄在手动档位置时雷达感应不起作用，此时只有操作按钮，拉绳开关等操作门的启闭）。

联动互锁式(双门互锁)：多用于无尘级别较高的厂房门，车间门，通道门的使用。可通过接入自动触发感应器类装置来完成快速卷帘门的全自动开启（如雷达，地磁环感应器，光电感应等）。

地磁环开启：（当控制箱控制手柄打到自动档位置时）。只要有金属物体在地磁感应线圈感应区域通过（如车辆或其它设备，人员推拉金属车等），昆明欧式卷帘门，门即可自动打开。地磁环感应器的灵敏强度可调。

人员不携带金属物体通过地磁感应区域时门不会打开。当控制手柄在手动档位置时地磁感应不起作用，此时只有操作按钮，拉绳开关等操作门的启闭。

光电感应开启：人，车通过装有光电感应区域时，控制感应电路接收到来自光电的感应信号并指令快速门开启。

优点：无需人员操作全自动开启及关闭（指控制手柄在自动档位置时）。

银行专用卷帘门，防盗卷帘门，水晶卷帘门，防火卷帘门，卷帘门专用电机及配件，昆明欧式卷帘门多少钱，就选昆明永正门业，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询永正门业！

昆明欧式卷帘门-永正门业-

昆明欧式卷帘门批发由昆明永正门业有限公司提供。昆明永正门业有限公司（www.kmyzjt.com）是云南昆明,金属门的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永正门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永正门业更加美好的未来。同时本公司（www.yzafgc.com）还是从事云南银行安防系统监控，昆明银行安防系统监控，云南银行安防系统监控搭建的厂家，欢迎来电咨询。