

止水带|钢板止水带|钢板腻子止水带

产品名称	止水带 钢板止水带 钢板腻子止水带
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	类型:钢板腻子橡胶止水带 材质:丁基橡胶腻子 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

钢板腻子止水带规格：

钢板腻子止水带常用规格为300×6mm,其它规格还有350×6mm,300×7mm,350×7mm,300×8mm,350×8mm,300×9mm,350×9mm,300×10mm,350×10mm等等，钢板腻子止水带又叫丁基橡胶钢板腻子止水带，也叫钢板腻子橡胶止水带。18703187870万经理

钢板腻子止水带与钢板止水带的区别

钢板腻子止水带是指外面由丁基橡胶腻子包裹中间有0.4或0.6mm钢板的一种止水带，而钢板止水带是指纯钢板止水，也叫止水钢板，并没有橡胶的包裹，也没有橡胶连接，所以多外观上就能很好辨别出来。

钢板腻子止水带的构成及优点：

钢板腻子止水带又名丁基腻子止水带，钢板腻子止水带是由丁基橡胶、填充剂、增塑剂及其它特种助剂在橡胶炼胶机上混炼，再经挤出机挤出成型的一种新型橡胶带材。钢板腻子止水带不仅能充填混凝土气孔、缝隙，而且在一定压力下，与混凝土有良好的粘结力，使其与混凝土联为一体，起到防水止水的作用。钢板腻子止水带粘结力强，延伸率大，在一定压力下，能充填各种裂缝、接缝及其它缝隙。气密性、水密性好，钢板腻子止水带具有良好的耐候、耐腐蚀、耐老化特性。能与不同材质的清洁干燥界面粘结。使用方便。

钢板腻子止水带国家标准：

钢板腻子止水带的伸缩孔久壁为平面，钢板腻子止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢板腻子止水带使防水性能更佳橡胶腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，钢板腻子止水带具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，钢板腻子止水带为了承

受一定的弯曲和压力。钢板腻子止水带中间有0.4或0.6mm的钢板。钢板腻子止水带对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。