

污泥低温干化机 污泥低温干化机技术 德胜

产品名称	污泥低温干化机 污泥低温干化机技术 德胜
公司名称	广州德胜电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州花都区花山镇平龙路自编3号
联系电话	18922702716

产品详情

污泥低温干化机

污泥含水量大，内部水分多，粘性强，在烘干过程中容易粘结成团，产生粘黏和粘壁现象，造成烘干效率降低，烘干效果就会变差，这时广州泰保污泥低温干化机采用热泵低温除湿方式，把污泥中的水分蒸发，再进行封闭式冷凝除湿，除湿过程热量不流失，没有臭气和粉尘的外排，自动化运行，干化处理量大，占地面积小，操作简单，无需人工观看，全是全自动操作的，用起来方便，污泥低温干化机技术，简单、环保、节能、还省人工。

污泥低温干化机

污泥低温干化机主要是依据逆卡诺循环原理，采用少量的电能，利用压缩机，将工质经过膨胀阀后在蒸发器内蒸发为气态，并大量吸收空气中的热能，污泥低温干化机，气态的工质被压缩机压缩成为高温、高压的气体，污泥低温干化机，然后进入冷凝器放热，污泥低温干化机厂家，把干燥介质加热，如此不断循环加热，可以把干燥介质加热至40 ~ 85 。低温干化机主要是依据逆卡诺循环原理，采用少量的电能，利用压缩机，将工质经过膨胀阀后在蒸发器内蒸发为气态，并大量吸收空气中的热能，气态的工质被压缩机压缩成为高温、高压的气体，然后进入冷凝器放热，把干燥介质加热，如此不断循环加热，可以把干燥介质加热至40 ~ 85 。

污泥低温干化机工艺如下：

- 1、污泥干水率83%干化至30%一下，减量达75%以上
- 2、适用于板框压滤机出泥的泥饼

- 3、湿料含水率83%~40%
- 4、干料含水率20%~40%
- 5、密闭式除湿干化，无尾气无异味排放
- 6、能耗低省电，省人工，高效、节能、环保。
- 7、全自动智能运行，操作简单，维护方便，安装简单，占用地方小。

污泥低温干化机-污泥低温干化机技术-德胜(优质商家)由广州德胜电器科技有限公司提供。广州德胜电器科技有限公司(www.adesheng.com)为客户提供“烘干机”等业务，公司拥有“德胜”等品牌。专注于节能设备等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘总。