缠绕膜厂 欣宇纸塑包装 缠绕膜

产品名称	缠绕膜厂 欣宇纸塑包装 缠绕膜
公司名称	河北欣宇纸塑包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北雄县工业区
联系电话	15103165567

产品详情

拉伸膜一般是在PE膜料加入具有粘性的助剂,比如PIB母料。经过流延加工而成。表面具有微粘性,可以自己和自己粘起来。主要用来包裹、缠绕物体,起到固定的作用。保护膜分多种,最常见的是在吹塑好的PE膜表面涂布一层胶水,就如日常生活中的透明胶带相似。主要用来保护固体表面。不用时可以撕下来。

简单来说,拉伸膜是自粘的性,保护膜是在膜的表面涂一层胶水。拉伸膜跟我们平时用的保鲜膜很相似 ,只不过一个是工业一个是食品。保护膜是我们手机上屏幕上的那种。

拉伸膜的原材料

聚酯:具有优良的透明度、耐热性和耐磨性。薄膜厚度有12微米和25微米两种,印刷就在聚酯上进行,它可用作蒸煮袋或盘状容器的盖材。

尼龙:作为软罐头用包装材料的基材是不可缺少的。有双向拉伸和未拉伸两种。双向拉伸尼龙6薄膜,不仅具有优良的耐热性、耐寒性,缠绕膜,而且撕裂强度和耐针孔性也好,因此,包装膜缠绕膜,可与其它原材料复合在一起使用

。另外,缠绕膜厂,为了防止卷缩,提高强度,也有使用尼龙6-6薄膜的,但价格要比尼龙6高。

收缩张力是指薄膜收缩后施加在包装物上的张力。在收缩温度下产生收缩力的大小与其对产品的保护性关系密切。包装金属罐等刚性产品允许较大的收浆了I.而对千一此易碎或易褶皱的产品。收缩张力讨大,就会峦形其至损坏。不能像PVC那样使用热稳定剂来提高其热稳定性,因而常使用其同丙烯酸或氯乙烯的共聚物用于成型加工。即使如此,由于PVC的加工温度范围狭窄,拉伸缠绕膜厂家,加工过程中温度控制严格,目前国内生产的PVC热收缩薄膜皆用于香肠包装,设备和材料均需进口。 PVC共聚物收缩膜是在170~200 下挤出吹出厚膜,于0~20 的冷却水中骤冷,在20~50 下吹胀,横向拉伸,同时牵引辊快速牵引,纵向拉伸,收卷后成为PVC收缩膜。PVC膜由于熔接温度范围狭窄,一般均采用脉冲、高频热合方法热封。

缠绕膜厂-欣宇纸塑包装(在线咨询)-缠绕膜由河北欣宇纸塑包装有限公司提供。河北欣宇纸塑包装有限公司(www.xinyuzhisu.com)是从事"拉伸缠绕膜,高低压膜,自封口袋,复合包装袋"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:卢经理。