

# 缠绕膜厂 欣宇纸塑包装 缠绕膜

产品名称	缠绕膜厂 欣宇纸塑包装 缠绕膜
公司名称	河北欣宇纸塑包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北雄县工业区
联系电话	15103165567

## 产品详情

拉伸膜一般是在PE膜料加入具有粘性的助剂，比如PIB母料。经过流延加工而成。表面具有微粘性，可以自己和自己粘起来。主要用来包裹、缠绕物体，起到固定的作用。保护膜分多种，最常见的是在吹塑好的PE膜表面涂布一层胶水，就如日常生活中的透明胶带相似。主要用来保护固体表面。不用时可以撕下来。

简单来说，拉伸膜是自粘的性，保护膜是在膜的表面涂一层胶水。拉伸膜跟我们平时用的保鲜膜很相似，只不过一个是工业一个是食品。保护膜是我们手机上屏幕上的那种。

### 拉伸膜的原材料

聚酯：具有优良的透明度、耐热性和耐磨性。薄膜厚度有12微米和25微米两种，印刷就在聚酯上进行，它可用作蒸煮袋或盘状容器的盖材。

尼龙：作为软罐头用包装材料的基材是不可缺少的。有双向拉伸和未拉伸两种。双向拉伸尼龙6薄膜，不仅具有优良的耐热性、耐寒性，缠绕膜，而且撕裂强度和耐针孔性也好，因此，包装膜缠绕膜，可与其它原材料复合在一起使用。另外，缠绕膜厂，为了防止卷缩，提高强度，也有使用尼龙6-6薄膜的，但价格要比尼龙6高。

收缩张力是指薄膜收缩后施加在包装物上的张力。在收缩温度下产生收缩力的大小与其对产品的保护性关系密切。包装金属罐等刚性产品允许较大的收缩力。而对干一些易碎或易褶皱的产品。收缩张力过大，就会变形甚至损坏。不能像PVC那样使用热稳定剂来提高其热稳定性，因而常使用其同丙烯酸或氯乙烯的共聚物用于成型加工。即使如此，由于PVC的加工温度范围狭窄，拉伸缠绕膜厂家，加工过程中温度控制严格，目前国内生产的PVC热收缩薄膜皆用于香肠包装，设备和材料均需进口。PVC共聚物收缩膜是在170~200℃下挤出吹出厚膜，于0~20℃的冷却水中骤冷，在20~50℃下吹胀，横向拉伸，同时牵引辊快速牵引，纵向拉伸，收卷后成为PVC收缩膜。PVC膜由于熔接温度范围狭窄，一般均采用脉冲、高频热合方法热封。

缠绕膜厂-欣宇纸塑包装(在线咨询)-缠绕膜由河北欣宇纸塑包装有限公司提供。河北欣宇纸塑包装有限公司(www.xinyuzhisu.com)是从事“拉伸缠绕膜,高低压膜,自封口袋,复合包装袋”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢经理。