

# 泰州伺服减速机 纸箱机伺服减速机 东莞吉创

产品名称	泰州伺服减速机 纸箱机伺服减速机 东莞吉创
公司名称	东莞市吉创自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城街道石鼓工业区A栋二楼218室
联系电话	13500093281

## 产品详情

### 步进电机伺服减速机在行业中使用的优势和用途

按照目前的情况看来，要求对步进电机减速机有着高精度的控制，比如说气械，航空设备，智能遥控等行业及产品。步进电机伺服减速机不是单一规格的产品，而是分很多规格的产品，不同型号参数的行星减速机里面的齿轮套数有所不同，齿轮套数越多的伺服减速机，效果就更加的明显，有一些普通的工厂会使用两套齿轮，有一些大工厂则会选择三套齿轮，三套齿轮的作用要比两套齿轮更为明显一些，齿轮之间的啮合可以快速的降速。

高效步进电机伺服减速机在工业领域内是比较常见的一种机器，对于机械工厂的采购员，如果想要购买这款减速机，只要是在减速机行业内工作的人，应该还是比较熟悉和容易找到的，只要找到生产这种减速机的厂家，排屑机伺服减速机，或者是寻找到有销售这种减速机的供应商，或中间商就可以很容易地进行购买。在价格上可以根据自己要买的数量洽谈一下，在运输和售后上，也可以做一些沟通和保障，泰州伺服减速机，彼此签订好合同之后，就基本上可以完成了。如果遇到不懂安装和使用行星减速机，也可以向供应方请求技术支持等服务的。

传动效率跟步进电机减速机的传动方式也有很大的关系，齿轮减速机是通过齿轮啮合传动，多个齿轮啮合，接触面小，摩擦系数低，不容易损失传动效率。

提高步进电机减速机传动效率，重点的方向有2个，一个是提高齿轮的硬度，齿轮在啮合的时候形变越小，传动效率就损失得越小；二是提高齿轮的制作精度，齿轮的精度越高，齿轮在啮合时产生的滑动摩擦系数越小，传动效率就越高。

## 伺服减速机厂家分享-伺服减速机箱体发烫的应对方法

印刷设备的伺服减速机齿轮箱一直很热，车间技术人员反映出这种情况已经发生了很长一段时间，原因没有分析。盒子的温度经过一段时间后上升了。经过连续十天以上的连续跟踪，箱体表面温度始终高于环境温度的30~32度。当夏季温度在30度以上，而伺服减速机外壳表面温度达到62~63度时，温度直接接触手的时间不可能持续超过2秒，可以说是热不可阻挡的。

车间也有很多的脑子，想了很多办法，进行了很多的讨论，总觉得设备安装有问题。所以采取上课停机维修保养，拆除车身的拆卸更换新机油，重新安装，检查摩擦副，密封，更换零件稍不理想，行星减速机仔细安装。

然而，在重新安装行星减速机，发现温度上升仍然是相同的。在技术人员差的情况下，他们采纳了我们工程师的建议，使用了纳米金油的工业齿轮油，然后跟踪它。

当设备其它条件不变时，温升显著降低。行星减速机的箱体表面温度比常温高8~10，为常温范围。

### 重点注意使用伺服减速机哪几点

现在伺服减速机已经被广泛在各个行业中运用，那么企业就会更加关注如何使用好，延长寿命，其中增加稳定性，就是对它好的爱护了，下面吉创行星减速机厂家来说一下，关于使用伺服减速机要注意哪几点：

- 1、伺服减速机一定要装置通气帽再使用前需要把高的位置的梗塞换上排气螺塞，确保减速机使用的时候排出体内气体。如果没有及时进行改换，减速机长时间的运转，纸箱机伺服减速机，因此就会导致减速机内的气体把油封胀坏，而导致减速机出现漏油。
- 2、精密行星减速机严禁锤击减速机的输出轴上加装，联轴器，皮带轮，链轮等联合件时不可采用直接锤击的办法，因减速机的输出轴构造不能接受轴向锤击，可用轴端螺孔旋入螺钉打压入联合件。
- 3、精密行星减速机及时改换光滑油，特别留意需要我们去注意的就是换油，减速机在使用300小时左右需要及时改换光滑油，压铸机械手伺服减速机，之后就需要每隔1500小时左右进行改换光滑油。还有就是在工作环境比较恶劣而且温度高以及粉尘大的地方需要每隔半个月对于光滑油进行一次检查，发现光滑油如果出现污物就需要更换光滑油，需要保持光滑油的清洁，并且延长减速机使用的寿命。

泰州伺服减速机-纸箱机伺服减速机-东莞吉创由东莞市吉创自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市吉创自动化设备有限公司（[www.jacom.cn](http://www.jacom.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为减速机、变速器较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

