

庆阳 15CrMoG三通 圣天集团实体工厂

产品名称	庆阳 15CrMoG三通 圣天集团实体工厂
公司名称	河北圣天管件集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市孟村县希望新区
联系电话	13833755074

产品详情

低合金钢成型性能15CrMoG三通

高压合金弯头 高压合金弯管 高压合金大小头 高压合金异径管 高压合金三通 高压合金管件
高压合金钢管

为了容易地和经济地进行热或冷加工以制成工程结构的各种部件，低合金高强度钢必需具有适当的成形性能。和碳素结构钢一样，低合金高强度钢一般可以进行这样的加工，以及如剪切、冲孔和机加工工艺。虽然其屈服点高，即使成形操作变形相当剧烈也同样可以使用用于碳素结构钢成形的冷弯冲压机、拉拔机、压力机和其他设备，庆阳 15CrMoG三通，但是一些设备需要修改。低合金高强度钢和碳素结构钢的冷成形性能之间有固有的区别。首先，使低合金高强度钢产生一定量的变形比同样尺寸的碳素结构钢需要更大的力。第二，15CrMoG三通厂，当低合金高强度钢成形时，对回弹应给出稍大些的允许量。根据经验，除非对低合金高强度钢进行控制夹杂物形状的处理，高压15CrMoG三通，否则在进行冷成形时必须使用比碳素结构钢更大的弯曲半径。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北圣天管件集团有限公司

12Cr1MoV应用

高压合金弯头 高压合金弯管 高压合金大小头 高压合金异径管 高压合金三通 高压合金管件
高压合金钢管

12Cr1MoV合金钢主要在正火及高温回火后使用，用以制造高压设备中工作温度不超过570~585 的过热钢管、导管、蛇形管及其它相应的锻件。

化学成分 C：0.08~0.15 Si：0.17~0.37 Mn：0.40~0.70 Cr：0.90~1.2 Mo：0.25~0.35 V：0.15~0.30

力学性能：【试样毛坯尺寸】30mm

【热处理】淬火

加热温度（ ）：970；冷却剂：空回火

加热温度（ ）：750；冷却剂：空

【力学性能】

抗拉强度（ b/MPa）： 490屈服点（ s/MPa）： 245断后伸长率（ 5/%）： 22断面收缩率（ /%）： 50冲击吸收功（ Aku2/J）： 71布氏硬度（ HBS100/3000）（退火或高温回火状态）： 179

合金钢管材质：20G（ST45.8-III）、12Cr1MoV、T12、15CrMo(13CrMo44、STFA22、STPA22、P12)、Cr5 Mo、35CrMo、Q345B（16Mn）、27SiMn、20Cr、40Cr、12Cr2Mo、T91、STFA26、12Cr2MoC、10CrMo 910、A335P22、T22、STFA24。

合金钢管执行标准：GB5310-1995、GB17396-1998、DIN17175-79、GB6479-2000、GB9948-1999等

高压合金弯头 高压合金弯管 高压合金大小头 高压合金异径管 高压合金三通 高压合金管件
高压合金钢管

中国钢产量已突破6亿吨，钢材数量不再是主要矛盾，钢材品种结构不合理的矛盾十分突出。当前行业的主要任务是努力提高产品的市场竞争力，站在可持续发展的新起点上，把大力开发低合金钢列入发展战略的重要内容。许多普钢企业在钢材品种结构调整和编制科技发展规划中，电建15CrMoG三通，已意识到低合金钢生产是提高产品技术含量和附加值的关键，对低合金钢开发中碰到的种种问题心中无数，一些科技管理干部觉得“成也低合金钢，败也低合金钢”，迫切要求对低合金钢有个了解。我国普通低合金钢目前生产情况可归纳成以下几点：在含碳量方面属于低碳，含碳量一般小于0.20%；在合金方面一元钢和二元钢占有较大的比重；在供货状态方面多为热轧状态交货；不少钢种加入稀土元素以提高综合性能；大部分普通低合金钢是属于铁素体+珠光体型的。

庆阳 15CrMoG三通-圣天集团实体工厂由河北圣天管件集团有限公司提供。河北圣天管件集团有限公司（www.ssah.cc）是从事“管线钢,低温钢,双相合金法兰管件,衬胶衬塑,防腐保温耐磨管道”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘淑敏。同时本公司（www.bypipe.com）还是从事锻制管件，锻制三通，锻制弯头的厂家，欢迎来电咨询。