

## 油管接箍 1.9 EUE油管接箍 凤宝石油

产品名称	油管接箍 1.9 EUE油管接箍 凤宝石油
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

## 产品详情

天津凤宝-110SS抗硫-80SS双抗硫接箍-厂家订购

TUBING COLLAR规格：外径55.88~141.3mm(1.9"~4 1/2")

油管接箍螺纹扣型：不加厚(NUE)、加厚(EUE)、特殊间隙(SCC)公司产品有 油管接箍、套管接箍、油管短接、套管短接、钻杆接头、转换接头、石油套管，油套管接箍厂家报价，成品油管、13Cr产品 规格有 1.315 " -20 "

可以根据不同的客户需求定制不同的油井配套产品，2-3/8 NUE油管接箍，期待您的惠顾

油管接箍用途：用于连接两根带螺纹的油管，并具有内螺纹的圆筒体

油管接箍：( NU、EU ) 钢级：J55、N80、L80、P110规格：1.9"、2-3/8"、2-7/8"、3-1/2"、4"、4-1/2"现货接箍N80钢级4-1/2 " 接箍厂家

特殊间隙接箍

如果合同中有规定，2-7/8 NUE油管接箍，岩心管接箍89，则应为支柱（BTC连接）套管和外部墩粗（EUE连接）管提供特殊间隙（减小外径Wc）联轴器。除非另有说明，特殊间隙外部墩粗的管接头应在两端有一个特殊的斜面。轴承表面的内外边缘应该是圆的或斜切的。联轴器的端部（或斜面）应与轴线成直角。

天津凤宝石油装备-APIL80套管接箍-厂家库存

按螺纹类型来分有：长圆螺纹（LC）、短圆螺纹（STC）、偏梯形螺纹（BC）、特殊螺纹等。常用的套管接箍有5-1/2、7、9-5/8、13-3/8等10-3/4、11-3/4、13-3/8、16、18-5/8等没有长圆螺纹接箍，1.9

EUE油管接箍，只有短圆螺纹和梯形螺纹接箍

NUE平式油管接箍 EUE加厚油管接箍 STC短圆螺纹套管接箍 LTC长圆螺纹套管接箍  
BTC偏梯螺纹套管接箍

生产多种规格的API和非API标准的无缝和HFW石油专用管。主要用于石油、燃气井套管、油管。

套管接箍是油田钻井工具的一种，主要用于套管的连接。套管接箍主要解决了现有接箍因应力集中轻易产生疲惫断裂的问题。

常用套管类接箍规格：4-1/2"-20"

常用套管类接箍扣型：BTC、LTC、STC、VAM

表层套管：主要用于头一次开钻，钻开地表松软地层到基岩，为了封隔这部分地层不致坍塌，油管接箍，需用表层套管进行封固。表层套管的主要规格：508mm(20in)、406.4mm(16in)、339.73mm(13-3/8in)、273.05mm(10-3/4in)、244.48(9-5/8in)等。下管深度取决于松软地层的深度，一般为80~1500m。其承受的外压和内压都不大，一般多采用K55钢级或N80钢级。

油管接箍-1.9 EUE油管接箍-凤宝石油(优质商家)由天津市凤宝石油装备有限公司提供。天津市凤宝石油装备有限公司(www.tjfbasy.com)为客户提供“接箍,短接,13CR油套管库存,转换接头,VAM特殊扣加工”等业务,公司拥有“天津凤宝”等品牌。专注于钢管等行业,在天津静海县有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:潘俊伟。同时本公司(www.fbsyzb.com)还是从事油管接箍,油管接箍厂家,石油油管接箍的厂家,欢迎来电咨询。