

## 新款2 -8 多功能冷藏箱

产品名称	新款2 -8 多功能冷藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

### 新款2 -8 多功能冷藏箱简介

公司是集产品的制造、销售为一体的技术企业。本公司致力于把\*的普及到百姓家中、普及到医疗设备不足的中小型及企事业单位医务室。公司战略自主制造和产品\*\*是公司发展的保，公司将不断推出更新换代产品及其他新产品，以适应人们对疾病预防和诊断的需要。在市场销售上以产品的独有优势和渠道为切入点。在服务上公司逐渐实现自己的网络服务，以网络为扩大产品的市场份额和影响。在商业模式上吸收同类企业经验的同时保自己的独特性。

新款2 -8 多功能冷藏箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联新款2 -8 多功能冷藏箱由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

### 新款2 -8 多功能冷藏箱型号

产品型号:FYL-YS-230L容 积:230L 搁架层数；3层可调；优异钢丝浸  
塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率温度范围:2~48 送  
风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀,加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根

据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时\*有效地保了物品本身具有的特性；额定电压:AC220V

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。额定频率:50Hz

智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有\*锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。外形尺寸:595 × 590 × 1215mm采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。商品重量:47 kg

使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。制冷剂用量:R600a ( 43g ) 此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。额定输入电流:0.8A

箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。产品配置清单1、说明书1本、2、保修卡1张、3、合格1张、4、搁架3个、5、钥匙1把

福意联恒温冷藏设备在智能方面，采用微电脑控制，液晶数码温度显示，显示精度0.1 或者1 （根据机型），采用强制风冷系统，箱内温度每度可调可控，控温范围广泛，即可恒定控制在2 ~8 ，2 ~48

之间任意温度。福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院所、等行业。本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的\*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

## 2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480 × 490 × 840mm\23KG

## 4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\40 × 550 × 840mm\40KG

## 2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

#### 2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

#### 0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

#### -30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

#### -25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

#### -25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

#### -18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

新款2 -8 多功能冷藏箱特点：\*门锁设计，实现人管，防止随意开启。智能温控系统。智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制，调节增量为1。制冷系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型全压缩机，运转平衡。

## 新款2 -8 多功能冷藏箱

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过\*检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

福意联公司自成立以来坚决以精美新款2 -8 多功能冷藏箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对我们的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务

2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。

3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。

4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。

5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

9.如果用汽车电瓶供电，冰箱能够运行多久？具体时间取决于以下因素：1.冰箱工作的环境温度：环境温度越高，电池使用时间越短；2.冰箱内存放的物品种类和数量：物品越多，冰箱需要消耗更多电量来保持设定温度；3.开关门的次数：开关门频繁，冰箱耗电量增加；4.汽车电池的容量和电量状态：电池容量越大，使用时间越长；电量越充足，使用时间越长；5.冰箱的设置温度：设置温度越低，耗电量越大；6.

冰箱电池保护的设置等级：电池保护等级越高，使用时间越短；· 冰箱短运行时间约=电瓶容量的40%/平均放电电流（此时电池保护等级设置为“HI”高11.8V）· 冰箱长运行时间约=电瓶容量的70%/平均放电电流（此时电流保护等级设置为“Lo”低10.1V）· 平均放电电流=功率\*平均运作时间/工作电压。

福意联注于新款技2 -8 多功能冷藏箱