

无锡蜂窝板 无锡蜂窝板多少钱 鸿鑫泰包装材料

产品名称	无锡蜂窝板 无锡蜂窝板多少钱 鸿鑫泰包装材料
公司名称	无锡市鸿鑫泰包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区硕放工业园杨家湾一路18号
联系电话	13373656718

产品详情

蜂窝纸板箱是由蜂窝纸板制造而成的箱形容器。蜂窝纸板质轻、抗压、抗弯、抗剪强度高，具有良好的缓冲隔振性能，以蜂窝纸板为主体材料的包装箱有三种。一是复合材料包装箱。箱体外层使用戳穿能力强的纤维板或三合板、中层为蜂窝纸芯、内壁用草纸板粘合而成；二是全蜂窝纸板包装箱。即以蜂窝纸为夹芯，无锡蜂窝板加工，内外用箱纸板粘合而成；三是内衬型包装箱，无锡蜂窝板报价，以瓦楞纸箱作为箱体，箱内上下四壁用蜂窝纸板做衬垫，无锡蜂窝板多少钱，有较强的防震、抗压、保温、抗戳穿能力。

最典型和最常用的易碎品外包装是瓦楞纸箱。部分大而重的易碎品采用蜂窝纸板包装箱，部分较轻或本身抗压强度较高的产品如玻璃空罐等，在使用托盘运输时，采用缠绕薄膜包装代替瓦楞纸箱。

纸护角生产规格以及误差测量标准

测量于误差：

按照标准定义来说，纸护角是由两层面纸与中间多层沙管纸蕊胶粘而成的小于等于直角90度的护角。依据BB/T 0023-2004标准，纸护角应进行以下测试，通过测试了解护角的质量。尺寸、外观、角度、每米质量、水份、纵向抗压、抗弯试验。

纸护角最长的肯定是长度了，一般大家搞不明白的就是宽度和厚度怎么测量，其实宽度就是左右两翼单边的宽度，一般都是值在30~80mm，厚度值一般是3~6mm，这个用卷尺很难测量，一般专业的是用游标卡尺测量出来的数量，无锡蜂窝板，比较准确点。

按照纸护角国标规定，利用纸护角生产线制成的纸护角产成品边宽公差正负1mm，厚度公差在小于0.2到大于0.4mm之间，长度公差小于等于500mm的为正负1mm，大于500毫米的为正负2mm。

在使用之前一般都要拉伸定型，拉伸定型方式有两种：人工拉伸是在一张预制的平台上用自制的钉耙对其进行拉伸，待其自然干燥或加热烘干后，手工切割成所需的尺寸。机械拉伸采用拉伸干燥机，生产效率高，适合于大规模生产线使用。常用拉伸设备有DEX2程控电动拉伸机和EDOK 120/10。自动拉伸干燥机两种。蜂窝纸板纸芯未展开的宽度一般有1 000，1 250，1 560 mm三种规格，拉伸程度以其宽度为未展开时宽度的75%为好。用户可以根据实际需要将其控制在60%-80%范围内。

蜂窝纸板纸芯产品一般有两种类型。单元型。展开后的表面积大约2-4 m²，可由人工拉伸。连续型。约1m²的纸芯展开后的面积大约1 000 m²，由同厚度的芯块连接在一起成整条。其优点是节省材料，使用率可达99%以上，运拾成本低，适用于连续、大规模的工业化生产。

无锡蜂窝板-无锡蜂窝板多少钱-鸿鑫泰包装材料(推荐商家)由无锡市鸿鑫泰包装材料有限公司提供。无锡市鸿鑫泰包装材料有限公司(www.wxhxt360.com)实力雄厚，信誉可靠，在江苏无锡的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鸿鑫泰包装材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！