

电动门伸缩门报价 慧鸿门业 湖州电动门伸缩门

产品名称	电动门伸缩门报价 慧鸿门业 湖州电动门伸缩门
公司名称	缙云县慧鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号
联系电话	13967440526

产品详情

电动门伸缩门无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

如何选购工厂伸缩门

1、斜杆的网格结构

工厂伸缩门的斜杆结构决定着伸缩门的整体性及直线性，斜杆贯穿于主直杆数量越多，整体性及直线性越好（也可通过每跨主直杆之间斜杆拼成的方格数量来判断，方格多者为好）

2、拉开后，斜杆上下空挡大小

工厂伸缩门展开过程中，斜杆会逐渐倾斜，电动门伸缩门价格，全部拉到位后，斜杆上方和下方会出现空档，上方空档越大越容易翻跃，湖州电动门伸缩门，下方空档越大，小动物越容易穿过，一些厂家为了节省材料，将上下空挡自行加大，失去了大门的部分功能。

3、电泳材质

大部分伸缩门的铝型材表面采用电泳和氧化两种处理方式，经电泳处理后，能保证材料表面长时间光滑光亮，且不退色。

4、生产厂家信息：

在挑选工厂伸缩门产品时，除了需要考虑如上的各个组成结构及细节之外，还得注重生产厂家的信息，尤其是伸缩门产品的说明，看看其是否有行业标准，是否是正规生产厂家生产，售后服务如何等等，并且尽量将这些纳入购买合同中，以保证自己的权益。

市场上有一些工艺也能在短时间内达到光滑光亮的效果，但这些处理方式，随着时间的延长，就渐渐失去了原有的效果，我们在辨别时，可以看一下该公司以前安装的工厂伸缩门工程，材料的亮度是否依然。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

电动门伸缩门慧鸿门业为您分享：

轨道的安装规范要求电动门伸缩门

- 1、伸缩门安装前，首先要现场检查用户地面是否符合安装条件。1) 安装全无轨门时，地面要求每个点都水平、不能有高低不平的情况，否则将影响电动门的运行，有轨道伸缩门可相应减低要求，但误差不能超过0.5公分，电动门伸缩门报价，否则会影响门排的运行；地面打水平的方法：
- 2、安装全无轨电动门时，磁铁的安装按照附后的磁铁预埋方法埋设，不可随意改变安装尺寸，减少调试时的麻烦。
- 3、在埋设地面水泥或轨道时，请将电缆线用绝缘管（PVC管）套好，一同预埋于地下，注意中间不能有接口，避免日后维修麻烦。电线线径要求达到0.75平方以上，埋地线越长线径须加大。

四、安装流程

- 1、查看地面是否符合安装要求；
- 2、量好尺寸，电动门伸缩门厂，找出地面轨道中心点（用户大门有门柱时，先征询用户安装位置），一般情况以门柱中心为基准点，没有门柱，请询问用户安装位置；
- 3、用木工墨斗弹出中心线，确立安装尺寸。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动门的保养电动门伸缩门

电动门的使用过程中，用力要轻不要过大，开启电动门要注意不得有障碍物，如果有的话要拔掉电源后予以清理。

电动门要经常清洁表面，擦拭的是偶要用软质棉布，避免电动门表面被刮坏，如果有污渍可以用水或者酒精来清洗。

切忌的是清洁电动门要避免酸碱性物质。

随时做好电动门的日常维护工作，各类配件的灵活性。发现有损坏现象时及时进行修理或更换，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件，如有老化松脱的情况，应该及时更换。

电动门伸缩门报价-慧鸿门业(在线咨询)-湖州电动门伸缩门由缙云县慧鸿门业有限公司提供。缙云县慧鸿门业有限公司 (huihongmy88.tz1288.com) 实力雄厚，信誉可靠，在浙江 丽水 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领慧鸿门业和您携手步入辉煌，共创美好未来！