# 慧鸿门业款式多样 自动伸缩门报价 婺城区自动伸缩门

产品名称	慧鸿门业款式多样 自动伸缩门报价 婺城区自动伸缩门
公司名称	缙云县慧鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号
联系电话	13967440526

## 产品详情

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌,主营护栏,伸缩门,电动伸缩门,不锈钢伸缩门,封板伸缩门,铝合金伸缩门等,产品畅销全国各地。

#### 慧鸿门业为您分享:

合金金属铝的结构是类似的不锈钢,它是活动的四个水平圆,电动伸缩门是由金属铝集成标准的组合模制,并通过管连接的镀锌并连接交叉。与传统的不锈钢门相比,该材料优越,美观,并且耐腐蚀。自动伸缩门接下来就介绍一下电动伸缩门尺寸的3个参照原则:

- 1.电动门的一般长度:1600毫米。
- 2.标准结构:门口是空的,即两个主弯道之间的距离,而不是主要尺寸。聚合网关的标准尺寸为320 mm,确保臂之间的管道牢固并蕞大限度地降低噪音。
- 3.红外智能攻击装置:门体在关闭过程中,30-50cm的人或异物可自动后退,从而保证了汽车的安全和行人。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌,主营护栏,伸缩门,电动伸缩门,婺城区自动伸缩门,不锈钢伸缩门,封板伸缩门,铝合金伸缩门等,自动伸缩门报价,产品畅销全国各地。

#### 慧鸿门业为您分享:

#### 电动门的保养自动伸缩门

电动门的使用过程中,用力要轻不要过大,开启电动门要注意不得有障碍物,如果有的话要拔掉电源后

予以清理。

电动门要经常清洁表面,擦拭的是偶要用软质棉布,避免电动门表面被刮坏,如果有污渍可以用水或者酒精来清洗。

切忌的是清洁电动门要避免酸碱性物质。

随时做好电动门的日常维护工作,各类配件的灵活性。发现有损坏现象时及时进行修理或更换,五金件用久了,可涂少许的火蜡油或者滴些机油,减少摩擦力,保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件,如有老化松脱的情况,应该及时更换。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌,主营护栏,伸缩门,电动伸缩门,不锈钢伸缩门,封板伸缩门,铝合金伸缩门等,产品畅销全国各地。自动伸缩门

#### 慧鸿门业为您分享:

自动伸缩门检修步骤

- 1、电源是否正常
- (1) 不正常,请检查供电设备(漏电开关,电源线,供电电压)
- (2)正常,进入下一步
- 2、主控箱是否有电(指示灯是否亮)
- (1)没有,检查供电线路,保险管,变压器,电源稳压
- (2)正常,进入下一步
- 3、按开关是否有反映(手控,遥控)
- (1)没有
- (a) 手控, 遥控都不行, (主控箱坏)
- (b) 手控行, 遥控不行(请检查接收板,编码及编码IC, 二极

### 管)

- (c) 手控不行,遥控行(请检查按键板连接线,按键)
- (2)正常,进入下一步
- 4、电机是否转
- (1)不转,检查主板有没有电输出
- (a)有,自动伸缩门品牌,检查电机,连接线

- (c)电机本
  (d)检查电源
  (2)正常,进入下一步
  5、轮轴是否转动
  (1)不转,离合没合上,没有链条,减速箱坏,轮轴齿轮脱焊
  6、轮子是否转动
  (1)不转,轮子松脱(没有固定好)
  (2)正常,进入下一步
  7、上述正常检查,附加全无轨
  1)电机一边转一边不转,
  (a)主控箱继电器一边没有输出(更换继电器或维修主板),
  (b)电机热保护(待电机降温后再试),
  - (c)电机卡死(查找电机卡死原因以便更换配件),
  - (d) 电机电容坏(更换同号电容).
- 2)机头跑偏
- A、跑偏后退回,再继续关门
- (a) 地面不平或轮子磨损(整理地面或更换轮子);
- (b) 地面没有导航磁铁(安装导航磁铁);
- (c)导航磁铁极性埋错(调整磁铁极性)。
- B、跑偏后退回,不再继续关门
- (a)导航器坏(更换导航器);
- (b)主板问题(检查主板)。

慧鸿门业款式多样(图)-自动伸缩门报价-婺城区自动伸缩门由缙云县慧鸿门业有限公司提供。缙云县慧鸿门业有限公司(huihongmy88.tz1288.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情,慧鸿门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:章总。