

慧鸿门业款式多样 自动伸缩门报价 婺城区自动伸缩门

产品名称	慧鸿门业款式多样 自动伸缩门报价 婺城区自动伸缩门
公司名称	缙云县慧鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号
联系电话	13967440526

产品详情

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

合金金属铝的结构是类似的不锈钢，它是活动的四个水平圆，电动伸缩门是由金属铝集成标准的组合模制，并通过管连接的镀锌并连接交叉。与传统的³不锈钢门相比，该材料优越，美观，并且耐腐蚀。自动伸缩门接下来就介绍一下电动伸缩门尺寸的3个参照原则：

- 1.电动门的一般长度：1600毫米。
- 2.标准结构：门口是空的，即两个主弯道之间的距离，而不是主要尺寸。聚合网关的标准尺寸为320 mm，确保臂之间的管道牢固并最大限度地降低噪音。
- 3.红外智能攻击装置：门体在关闭过程中，30-50cm的人或异物可自动后退，从而保证了汽车的安全和行人。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，婺城区自动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，自动伸缩门报价，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动门的保养自动伸缩门

电动门的使用过程中，用力要轻不要过大，开启电动门要注意不得有障碍物，如果有的话要拔掉电源后

予以清理。

电动门要经常清洁表面，擦拭的是偶要用软质棉布，避免电动门表面被刮坏，如果有污渍可以用水或者酒精来清洗。

切忌的是清洁电动门要避免酸碱性物质。

随时做好电动门的日常维护工作，各类配件的灵活性。发现有损坏现象时及时进行修理或更换，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件，如有老化松脱的情况，应该及时更换。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。自动伸缩门

慧鸿门业为您分享：

自动伸缩门检修步骤

1、电源是否正常

(1) 不正常，请检查供电设备（漏电开关，电源线，供电电压）

(2) 正常，进入下一步

2、主控箱是否有电（指示灯是否亮）

(1) 没有，检查供电线路，保险管，变压器，电源稳压

(2) 正常，进入下一步

3、按开关是否有反映（手控，遥控）

(1) 没有

(a) 手控，遥控都不行，（主控箱坏）

(b) 手控行，遥控不行（请检查接收板，编码及编码IC，二极

管）

(c) 手控不行，遥控行（请检查按键板连接线，按键）

(2) 正常，进入下一步

4、电机是否转

(1) 不转，检查主板有没有电输出

(a) 有，自动伸缩门品牌，检查电机，连接线

(c) 电机本

(d) 检查电源

(2) 正常，进入下一步

5、轮轴是否转动

(1) 不转，离合没合上，没有链条，减速箱坏，轮轴齿轮脱焊

6、轮子是否转动

(1) 不转，轮子松脱（没有固定好）

(2) 正常，进入下一步

7、上述正常检查，附加全无轨

1) 电机一边转一边不转，

(a) 主控箱继电器一边没有输出（更换继电器或维修主板），

(b) 电机热保护（待电机降温后再试），

(c) 电机卡死（查找电机卡死原因以便更换配件），

(d) 电机电容坏（更换同号电容）。

2) 机头跑偏

A、跑偏后退回，再继续关门

(a) 地面不平或轮子磨损（整理地面或更换轮子）；

(b) 地面没有导航磁铁（安装导航磁铁）；

(c) 导航磁铁极性埋错（调整磁铁极性）。

B、跑偏后退回，不再继续关门

(a) 导航器坏(更换导航器)；

(b) 主板问题（检查主板）。

慧鸿门业款式多样(图)-自动伸缩门报价-婺城区自动伸缩门由缙云县慧鸿门业有限公司提供。缙云县慧鸿门业有限公司（huihongmy88.tz1288.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，慧鸿门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：章总。