

烟台干湿分离机厂「在线咨询」

产品名称	烟台干湿分离机厂「在线咨询」
公司名称	河南恒泰农牧设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡北二环经济技术开发
联系电话	15516618822

产品详情

猪粪干湿分离机在工业应用领域可以低成本的运行、达到效率高的脱水干燥目的，使的如：酒糟、药渣、酒店泔水、纸浆、沼气渣液等物质的分离脱水。猪粪干湿分离机有体积小，转速低，操作简单、安装维修方便，费用省，效率高，投资回收快，不需添加任何凝聚剂等特点；一体化料斗设计，供料补偿稳定，干湿两用设计；球磨铸造一次性加厚成型外壳；加厚不锈钢螺旋轴，受力部分耐磨处理，使用寿命长，螺距参数科学合理。

猪粪干湿分离机电控系统具有过载保护，漏电保护，低压保护；不锈钢过滤网契型条状高精度成型工艺制造，猪粪干湿分离机具有分滤好，防堵塞，使用寿命长等特点；钢丝管具有耐老化，耐外力等特点。

目前粪便脱水机是处理家禽排泄物回收问题较为有效的设备之一，它对于环境的保护以及废物的处理排放起到了很大的帮助，用户在安装脱水机的时候，要先对安装位置及环境进行考察，如果安装的位置不当会直接导致设备的运行效果。今天小编就为您分享一些有关这方面的知识！

脱水机安装位置的选定：

确定机器安装位置时，干湿分离机厂，应考虑运输通道、原料周转及下水管道的位置。脱水机应安放在水平、坚固的地面上，我们应避免安装在楼层中使用，以免产生共振现象。同时设备应距离墙面及设备之间预留一定的位置，从而确保后续维护时的便利性。机器应安装在能够承受此设备重量的坚实地基上并确保设备放置水平。

固液分离机在进行实验研究前，首先必须弄清所要解决的分离问题，明确各项分离工艺要求。要考虑对设备选型影响很大的一些因素。诸如卫生要求，有否毒性，是否起泡等。物料沉降特性可通过量筒沉降

试验确定，方法是将物料样品放入固液分离设备量筒中摇匀，然后任其沉降，半小时后测量清液层高度，确定沉降速度、24小时后测量沉渣容积比。物料过滤特性一般以滤饼增长率表示，可通过布氏漏斗试验确定。方法是测定过滤一定量样品所需时间，也可以采用顶部进料叶滤装置进行试验，直接测定滤饼厚度，然后计算滤饼增长率。

烟台干湿分离机厂「在线咨询」由河南恒泰农牧设备有限公司提供。河南恒泰农牧设备有限公司（www.hnhtnm.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.xxhtnmc.com）还是从事猪用干湿喂料器，不锈钢干湿喂料器，自动干湿喂料器的厂家，欢迎来电咨询。