

湘阴地坪漆 平广地坪漆 地坪漆价格 室外地坪漆

产品名称	湘阴地坪漆 平广地坪漆 地坪漆价格 室外地坪漆
公司名称	东莞市平广地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市凤岗镇凤平路35号101室
联系电话	13510890082

产品详情

如何减少环氧地坪漆施工产生的废气？

在环氧地坪漆施工中，会遇到一个废气释放的问题。环氧地坪漆释放出的废气，湘阴地坪漆，是一种对环境容易造成污染的气体，因此，对于这些废气，我们应该如何做到尽量减少呢？小编根据多年的施工经验，总结出以下几点，仅供参考：

1、提高环氧树脂地坪漆涂料的固体含量，选择高固体分或低溶剂含量，无溶剂类型的地坪漆涂料。无溶剂涂料和高固体分涂料，是地坪漆涂料行业的发展趋势。在地坪漆涂装过程中，尽管地坪漆涂料价格稍贵，但一次涂装可得到较高的地坪漆湿膜厚度、减少了地坪漆涂装道数。缩短施工周期，并大大减少了溶剂的排放，具有极大的优势。

2、选择水作为地坪漆涂料的溶剂，涂料地坪漆，水性涂料和绿色溶剂涂料应用前景十分广阔。现在，建筑行业的地坪漆涂料主要以水性地坪漆涂料为主，特别是室内的内墙装饰需选择水性乳胶漆。在严重腐蚀环境中、可达到防腐蚀要求的水性地坪漆涂料品种很少、这是目前的研究热点。

东莞市平广地坪工程有限公司主要承接设计施工：PU球场、防腐玻纤型环氧地坪、防静电PVC地板、防静电滚面型环氧地坪、防静电自流平环氧地坪、混凝土密封固化剂、耐强酸碱乙烯基酯地坪、停车场地坪漆、压克力球场等，公司自成立以来凭借良好的专业技术，优良的施工品质，完善周到的售后服务，承接了国内各地多个地面改造工程，欢迎广大客户前来咨询！

自流平防滑地坪漆施工前的基面处理

自流平防滑地坪漆施工前的基面处理，可以有效提高涂层的装饰性能和保护性能，还能创造适当的粗糙表面，方便地坪漆涂料与基面的附着力。基面处理是一个普通而重要的步骤，我们需要将地板表面的污

染物清理干净，包括油污、粉尘、锈迹等，对于不平整的表面还需要打磨平整，对于凹坑表面，要用砂浆进行填补。地板表面的污染物对地坪漆涂层的伤害很大。地板表面的污物来源及对地坪漆涂层的伤害：粉尘、颗粒。粉尘的污染是因为地面长时间被闲置或是在施工过程中带入场地的。粉尘不仅会影响地坪漆的附着能力，加快涂层的损坏，更影响地坪漆的表面装饰效果，是地坪漆施工前必须处理的一项工作。

环氧自流平地坪漆酸碱性的盐。碱性盐是在混凝土泛碱使用时污染到的，碱性盐会引起地坪漆涂膜起泡甚至脱落。酸性盐是在潮湿空气中闲置时间过久使用时污染到的，室外地坪漆，它可以腐蚀地面，导致涂层脱落。油类污染。厂房因为有机械使用，地坪常常遭受油污侵蚀，油污会影响地坪漆的干燥，更加影响地坪的硬度和光泽度，使地坪漆涂层的附着力下降。旧涂层影响。旧涂层不仅影响表面效果，如果新的地坪油漆不能与之配套的话还可能导致涂膜脱落等问题。

自流平地坪漆擦涂法是常用于地坪漆施工涂漆方法

自流平地坪漆擦涂法是常用于地坪漆施工的一种手工操作的涂漆方法，地下室地坪漆，又可以叫做挫涂法和揩涂法。地坪漆涂料在干燥后还会继续溶解，如果想要解决涂膜凹凸现象或是想使地坪涂膜表面效果变好，这时可以在地坪表面进行擦拭（这种方法适用于挥发性的地坪漆涂装）。因为擦涂法是全手工施工，所以施工工期会比较长，并且对地坪作业人员的技术经验要求高，这种方法也可以适用于木器的装饰。

环氧自流平地坪漆用擦涂法施工地坪漆必备工具有纱布、脱脂棉、竹丝、尼龙丝等，施工方法有四种，包括圈涂、直涂、直角涂和横涂。以下分别介绍一下几种擦涂方法：圈涂。圈涂的方法需要施工过程中保持一致的力度，并且使由顺序的从一个地方涂抹。直涂。这种方法可以重复多次擦涂，在地面上来回做直线运动。横涂。地坪的平整度可以通过横涂方法提高，横涂也可以清楚圈涂所留下的痕迹。使用特质封底材料对地坪表面进行封闭，让油污无法渗透上来。方法采取的不是去除油污的思路，而且隔绝，直接将受油污的区域与表层隔绝，上下分离，不管混凝土受污多严重，表层都是完好的。

湘阴地坪漆-平广地坪漆-地坪漆价格-室外地坪漆由东莞市平广地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市平广地坪工程有限公司（www.dgpingguang.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!