

克鲁勃D 150EP合成齿轮油 克鲁勃SGS报告 扬州克鲁勃

产品名称	克鲁勃D 150EP合成齿轮油 克鲁勃SGS报告 扬州克鲁勃
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

克鲁勃KLUBEROIL Y F 100高温链条油

型号：oil YF 100

英文名称:Kluberoil YF 100

粘度等级：ISO VG

品牌/产地：克鲁勃，德国

包装规格及价格：20L

类型：高温链条油

宝贝描述：

Kluberoil YF 100是一个polyalkylenglycol油含有固体润滑油。它是合适的润滑的连锁经营在非常高的温度。它具有的一个很好的润湿性能，渗透行为和高稳定。一直kl ü beroil银发100授权美国能源部（美国的H2登记费）。

应用:kl ü beroil YF 100是合适的用于运输链的润滑在食品加工行业，例如在烤面包片承运人链烤炉。它也可以用来驱动器上在熔化和控制链在金属工业用炉和高的其他连锁温度。

应用笔记:kl ü beroil YF 100申请刷，油或自动润滑设备。我们建议再润滑，温度链低于150 ° C或当完全冷却。摇动容器，使用前以确保均匀分布固体润滑颗粒。安装在润滑油容器的搅拌器自动润滑系统。工作温度范围*kl ü beroil银发100是适合温度高达500 ，干式润滑正在逐步达到200 ° C以上一旦应用到链，润滑剂是功能下降到约。-30 ° C。当使用自动润滑系统遵守制造商的粘度限制的说明。*使用温度为参考值，这取决于润滑油的组成，用途和应用方法。润滑油改变它们的一致性，明显的动力粘度或粘度取决于

机械力动力载荷，时间，压力和温度。这些产品特性的变化可能会影响的一个组成部分的功能。

保质期：的货架寿命是约。12个月，如果该产品是存储在其在未开封的原容器干燥的地方。

包装规格:20L桶。

克鲁勃KLUBERSYNTH UH1 14-151食品级润滑脂

克鲁勃食品级润滑脂,klubersynth UH1 14-151

说明：klubersynth UH1 14-151尤其是发达国家的食品加工和制药行业。这种润滑剂符合要求德国法律食品和相关辅助设备和符合“指引病死率秒21178.3570

FDA法规。“它已授权美国在联邦检查使用肉类和禽类加工厂（美国H1）。klubersynth UH1 14-151表演良好的抗磨损性能，水，耐腐蚀保护以及高老化和氧化稳定。

应用范围：用于机器和设备在食品加工和制药行业，特别是对于润滑点，可能有

偶然的和技术上不可避免接触食品的产品。不过，我们建议使用在所有的klubersynth UH1 14-151润滑点，以避免由于润滑油的污染问题。这种特殊的油脂润滑滚动和滑动轴承，起重气缸，接头，引导酒吧，凸轮，等等

应用说明：klubersynth UH1

14-151应用刷，铲，黄油枪，油脂墨盒或手段集中润滑系统。前代其他油脂与klubersynth UH1 14-151轴承进行清洗和润滑。如果是相容的油脂，可以交换的油脂的润滑手段。

保质期寿命是约12个月，如果该产品是存储在原在干燥密闭容器中审查。包装尺寸：400克油脂墨盒1公斤锡25公斤桶。

克鲁勃KLUBERLUB BE 41-1501克鲁勃BE 41-1501润滑脂，Kluberlub BE 41-1501包装规格：1Kg, 25Kg和180Kg。备货：德国产地。

简介：KLUBERLUB BE41-1501这种重载润滑脂由高粘度矿物烃油(ISO VG 1500)、特殊锂皂基和EP/AW添加剂构成。它也含有固体润滑剂(二硫化钼和石墨)，因而能保证在缺油条件下的可靠运行。Kl ü berlub BE 41-1501能抗老化，并能有效进行防腐蚀保护。

说明:这种重型润滑脂的组成高粘度矿物碳水油（采用ISO VG 1500），专用锂肥皂和特别有效环氧/胡添加剂。它也包含（二硫化钼和石墨）固体润滑剂，以确保可靠的运作情况饿死润滑条件。Kl ü berlub是41-1501可耐针对老龄化和可靠的保护腐蚀。

应用:Kl ü berlub尤其是41-1501开发了大型低速 滚动轴承承受高负载。它通常用于润滑滚子轴承（球面滚子轴承）在辊压机，碗磨并在基料旋转式破碎机产业。