

汕头克鲁勃 克鲁勃D 150合成高温齿轮油 康泰达

产品名称	汕头克鲁勃 克鲁勃D 150合成高温齿轮油 康泰达
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

克鲁勃KLUBEROIL 4 UH1-32 N

型号：oil 4 UH1-32 N

英文名称:Kluberoil 4 UH1-32 N

粘度等级：ISO VG 32

品牌/产地：克鲁勃，德国

包装规格及价格：20L/3580 200L/26000

类型：食品级润滑油

宝贝描述：

说明：Kluberoil 4 UH1-32...1500 N是用于食品加工润滑剂和制药业。他们满足的要求德国法律管辖食品和相关辅助设备（LMBG，秒5，第1句，1）和美国提出的要求证券交易员会21 CFR “ 准则FDA的规定 “ 和178.3570是符合要求NSF H1注册。Kluberoil4 UH1-68...1500 N油符合中电的要求。当测试在FZG齿轮试验台根据根据DIN51354，第2部分，A /8,3/90，油呈划伤负载>12和具体损失重量<0.2毫克/千瓦时。特别是制定了在使用食品加工和制药产业，这些润滑油展良好的抗磨损和极压性能以及lowtemperature特征。腐蚀防护性能这些油都是很好的作为是他们的老化和氧化稳定性。他们因此，有一个高抗剪切并没有泡沫。

应用：Kluberoil4 UH1用于润滑的摩擦点在食品加工和制药机械。它们尤其适合为鞭策，斜面和润滑蜗杆齿轮，轴承，主轴和关节，以及电梯，驱动器和在低温下输送链。

包装规格：20升罐200升鼓

克鲁勃KLUBERSYNTH GE 6-1000

Klubersynth GE 6-1000高温聚乙二醇齿轮油基础。他们有增加的划伤提供良好的负载能力和保护，防止磨损。严格的FZG试验（A/16.6/140），这些油有划伤加载阶段>12并在重量与工作有关的损失 0.2毫克/千瓦时。Klubersynth GH6特别是抗老化和氧化，他们有一个良好的粘温关系并显示出优异的高温行为。

应用领域：Klubersynth GE 6-1000特别是制定了蜗杆与齿轮润滑钢/铜配对。在这应用程序有两个有趣的方面：特殊的聚乙二醇基地油降低了摩擦系数，和非常有效的添加剂限度地减少磨损。Klubersynth GE 6-1000也适用润滑所有类型的斜面与正齿轮，滑动与滚动轴承以及齿联轴器，特别是当接触到温度升高。

特性：

?合成齿轮高温油

?优异的粘温的关系

?宽工作温度的范围

?减少摩擦

?高划伤负载能力

?良好的抗磨损性能。

克鲁勃KLUBERPLEX BEM 34-132

Kluberplex BEM 34-132 润滑脂---西门子X4I贴片机保养之润滑油

保养之处:双贴片头---润滑 X 和 Y 轴的悬臂;

润滑 X 和 Y 轴的线性导轨---按规定的用量使用润滑脂，太多或太少都会损坏轴承; 挤压并涂覆润滑脂（每次约 0.13 cm³）

产品说明

克鲁勃KLUBERPLEX

BEM34-132是一种特种润滑油脂,适用于各种苛刻的环境,特别适用于长时间及终生润滑,它具有以下特性:

优异的抗磨损性;

可以在140度以下温度使用;

有良好的抗水性和抗介质性;

具有优异的防腐性;

特别是适用于微量运动和振动的场合,具有长寿命;

用途:

纺织机器(潮湿部件);纺纱机(上下滚轴);造纸机(潮湿部件);传送设备(潮湿部件);电器马达;鼓风机,泵或者汽车部件如轮毂单元,水泵,万向接头套管,主要由合成烃及矿物油和特殊钙皂基组成,用于微量运动和振动场合的长期及终生润滑,工作温度是:-35~140度