

# 九江克鲁勃 克鲁勃公司 克鲁勃HT 460合成齿轮油

产品名称	九江克鲁勃 克鲁勃公司 克鲁勃HT 460合成齿轮油
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

## 产品详情

克鲁勃KLUBEROIL Y F 100高温链条油

型号：oil YF 100

英文名称:Kluberoil YF 100

粘度等级：ISO VG

品牌/产地：克鲁勃，德国

包装规格及价格：20L

类型：高温链条油

宝贝描述：

Kluberoil YF 100是一个polyalkylenglycol油含有固体润滑油。它是合适的润滑的连锁经营在非常高的温度。它具有的一个很好的润湿性能，渗透行为和高稳定。一直kl ü beroil银发100授权美国能源部（美国的H2登记费）。

应用:kl ü beroil YF 100是合适的用于运输链的润滑在食品加工行业，例如在烤面包片承运人链烤炉。它也可以用来驱动器上在熔化和控制链在金属工业用炉和高的其他连锁温度。

应用笔记:kl ü beroil YF 100申请刷，油或自动润滑设备。我们建议再润滑，温度链低于150 ° C或当完全冷却。摇动容器，使用前以确保均匀分布固体润滑颗粒。安装在润滑油容器的搅拌器自动润滑系统。工作温度范围\*kl ü beroil银发100是适合温度高达500 ，干式润滑正在逐步达到200 ° C以上一旦应用到链，润滑剂是功能下降到约。-30 ° C。当使用自动润滑系统遵守制造商的粘度限制的说明。\*使用温度为参考值，这取决于润滑油的组成，用途和应用方法。润滑油改变它们的一致性，明显的动力粘度或粘度取决于

机械力动力载荷，时间，压力和温度。这些产品特性的变化可能会影响的一个组成部分的功能。

保质期：的货架寿命是约。12个月，如果该产品是存储在其在未开封的原容器干燥的地方。

包装规格:20L桶。

## 克鲁勃KLUBERSYNTH UH1 64-2403食品级润滑脂

克鲁勃食品级润滑脂,Klubersynth UH1 64-2403

说明：Klubersynth UH1

64-2403一直是发达国家的食品加工和制药行业。它符合德国食品法规符合要求载于“指引秒21CFR 178.3570 FDA的规定。”由美国已注册资格作为一个H1的润滑剂。Klubersynth UH1 64-2403耐冷热水，消毒液，清洗剂和蒸汽。在正确应用时，它不损害或泡沫的形成啤酒。认可的测试饮料配药实验室水龙头证实，所有要求在胶密封脂安装会见。

应用范围：Klubersynth UH1

64-2403是一个适合啤酒的专用润滑脂水龙头，每桶灌装装置，过滤器，填料箱，橡胶隔膜和密封。

应用说明：可能是Klubersynth UH1 64-2403应用刷子，抹刀或油脂枪，或仅仅是它挤压出管。

注意：Klubersynth UH1 64-2403不适合填补三元乙丙水龙头密封（乙烯 - 丙烯 - 二烯橡胶）。在这种情况下，使用PARALIQGTE的第703次

保质期寿命是约24个月，如果该产品是存储在原在干燥密闭容器中审查。包装尺寸：25 x 45克管6 x 1公斤罐25公斤桶

克鲁勃KLUBERFLUID UH1 6-10KLUBERFLUID UH1 6-10，克鲁勃FLUID UH1 6-10润滑油克鲁勃UH1 6-10食品级润滑油 KLUBERFLUID UH1 6-10/20L、KLUBERFLUID UH1 6-10，无气味，无味道，不含矿物油的食品级润滑油，可快速分解糖的硬渣壳。适用于摇杆、链节中的折叠装置和夹钳、压片机及锡箔加工设备等。另外，此产品还是一种浓缩液，可用水稀释成良好的分离性能，KLUBERFLUIDUH1 6-180由于它也可用于铝质易拉罐的深拉伸加工设备的润滑。