

# 插件 上海呈星电气 插件销售

产品名称	插件 上海呈星电气 插件销售
公司名称	上海呈星电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区航塘公路1788号
联系电话	13975458885

## 产品详情

主电路静插座由本公司设计。该型产品接线端子排为三相竖直排列，便于用户接线。抽屉动插件配用JC Z5A (Z) 系列。该插座为整体式，后出线、侧出线静插座通用柜体后板的安装孔，插件，抽屉结构不区分后出线、侧出线，电流等级齐全。该静插座适用于25、30宽立柱，侧出线静插座采用从立柱后面绕行的方案，增大抽屉空间，插件直销，便于器件安装。

额定绝缘电压 (V) : 1000

额定工作电流 (A) : 125 250 400 630

工频耐压 (V) : 3500

阻燃等级 : V0

技术性能见型式试验报告，绝缘材料为PA66，插件销售，耐高温125。绝缘材料技术性能、接插件的强度性能均能符合耐湿热性能试验和防震动试验要求。接插件均能满足50-65KA、1S短路强度试验。

电气性能参数-----

### 2.1.基本参数

额定工作电压 : AC380V、DC220V ;

额定工作频率 : 50HZ、60HZ ;

额定工作电流：10A、6A（JCF1为6A）

## 2.2.其它性能参数

工频耐压：2500V/1min；

触头压力（一对接触点） 3N

绝缘材料耐高温：95

主电路接插件由本公司设计。该型产品插头为叠片组合式结构，具有自补偿功能，夹紧力随短路电流增大而增大，不会有排斥抽屉或功能单元而发生危险。插头结构每一层均为独立接插，插件厂家，每层插头均可独立左右摆动，插头弹双面独立压紧，互不牵涉。该结构的插头即使母线产生弯曲及中心线偏移2mm，每层插头均能确保可靠接插，降低了柜体的安装精度及母线的垂直度精度。

插件-上海呈星电气-插件销售由上海呈星电气有限公司提供。上海呈星电气有限公司（[www.chxindq.com](http://www.chxindq.com)）在低压开关柜这一领域倾注了无限的热忱和热情，呈星电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：易华南。