

艾默生电源模块HD48100-2

产品名称	艾默生电源模块HD48100-2
公司名称	嘉德恒电（北京）电源科技有限公司
价格	7200.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:HD4800-2 产地:广东深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D10476
联系电话	010-57496116 18511918159

产品详情

艾默生HD4800-2整流模块产品特点与功能 艾默生HD4800-2整流模块采用现代电力电子技术和工业控制技术的**成果开发，其设计充分考虑了现代通信电源的应用和维护特点。 艾默生HD4800-2整流模块采用软开关技术，效率达世界**水平，采用可靠性高的集散控制系统，内置**的微处理器。高可靠性的设计，采用IGBT模块，耐受电压电流应力高，运行稳定，适用于对可靠性要求极高的**局站。

艾默生HD4800-2整流模块特点：宽输入电压范围(304 ~ 456V) 电网适应性强 3U高度，19英寸宽国际标准宽度机架，单机架容量大 **率 92% 减少设备运行费用 集散式监控 实现无人值守 低压差自主均流 3% 可靠性高，模块均分电流性能好 独特的风扇安装设计 维护方便快捷

艾默生HD4800-2整流模块技术参数：输入特性：输入电压：304 ~ 456Vac，三相三线
输入电网频率：45 ~ 65Hz 不工作承受**静态线电压：500V, 长期 功率因数： 0.92
效率： 92%(额定电流) 输出特性：输出直流电压：-40 ~ 58V 输出功率：5800W 输出电流:0~106A
负载调整率： ±0.4% 电网调整率： ±0.1% 输出限流特性：0% ~ 30% ~ 60% ~ 106%额定电流三挡可调
均流：采用低压差自主均流，均流不平衡度 ±3%。 温度系数(1/)： ±0.2‰ 杂音指标：
峰 - 峰值杂音电压： 200mV(0 ~ 20MHz) 电话衡重杂音电压： 1mV 机械特性：
模块外型尺寸(高×宽×深)：135mm×500mm×500mm 重量： 26kg 风扇：采用温控三挡调速。
散热：风冷 音响噪音：<50dB(A) 环境条件：工作温度：-5 ~ +45 储存温度：-40 ~ +85
相对湿度： 95%RH 海拔高度： 2000m