

# 不锈钢共板法兰风管 风管 勤诺暖通设备

产品名称	不锈钢共板法兰风管 风管 勤诺暖通设备
公司名称	上海勤诺暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区玉树路1805号2幢A区
联系电话	13262803988

## 产品详情

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，玻纤复合风管，暖通工程，水电安装。

暖通是建筑的一个组成部分。在学科分类中的全称为供热供燃气通风及空调工程，包括：采暖、通风、空气调节这三个方面，风管，从功能上说也是未来家庭必不可缺的一部分。

暖通是建筑设备中工种的一个分类的名称。暖通包括：采暖、通风、空气调节这三个方面，缩写HVAC(Heating，不锈钢排烟风管，Ventilating and Air Conditioning)，这三个方面简称暖通空调。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

### 机电安装密闭穿墙短管的制作及安装

- 1、当管道穿越防护密闭隔墙时，必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭隔墙时，必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。
- 2、给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管，应采用壁厚大于3mm的钢管。
- 3、通风管的密闭穿墙短管，应采用厚2~3mm的钢板焊接制作，其焊缝应饱满、均匀、严密。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

### 机电安装密闭穿墙短管的制作及安装

- 4、密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作。钢板应平整，其翼高宜为30～50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。
- 5、密闭翼环应位于墙体厚度的中间，并应与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直，管端面应平整。
- 6、密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度。

不锈钢共板法兰风管-风管-勤诺暖通设备由上海勤诺暖通设备有限公司提供。上海勤诺暖通设备有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）位于上海市松江区玉树路1805号2幢A区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前勤诺暖通设备在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。勤诺暖通设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。勤诺暖通设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。