

人造草坪价格表 昊辰永兴 人造草坪

产品名称	人造草坪价格表 昊辰永兴 人造草坪
公司名称	北京市昊辰永兴科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区南大红门桥南
联系电话	13693359189

产品详情

人造草水泥混泥土基础简单介绍

- 1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。
- 2、基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，人造草坪，接缝平直光滑，以6000mm × 6000mm左右切块为好。
- 4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。
- 5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，人造草坪围挡，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。
- 6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。
- 7、基础保养期为2-3周。

人造草坪材料结构

人造草坪由3层材料组成。基础层是由夯实土层、碎石层和沥青或混凝土层组成。基础层要求坚实、不变

形，表面光洁和不透水，即一般的混凝土场地。由于曲棍球场地面积大，施工时一定要处理好基础层，防止下陷。若铺混凝土层，混凝土固化后要切割出膨胀缝，防止热胀变形和裂缝。基础层之上是一层缓冲层，通常为橡胶或泡沫塑料组成。橡胶弹性适中，厚实物图度3~5mm。用泡沫塑料成本较低，但弹性差，厚度5~10mm，过厚草坪太软，而且易凹陷；过薄缺弹性，起不到缓冲作用。缓冲层要牢固地粘贴在基础层上，一般用白乳胶或胶粘贴。第三层，也是表层，人造草坪施工，为草皮层。依制造的表面形状有绒毛草皮、圆环形卷曲状尼龙丝草皮、叶状聚纤维草皮、尼龙丝编制的透水草皮等。这一层也必须用乳胶粘在橡胶或泡沫塑料上。施工时必须全方面涂胶，依次压紧贴牢，不能起皱折。在国外，草皮层常见两种：1、草皮层叶状纤维较薄，仅1.2~1.5mm；2、草皮纤维较厚，人造草坪价格表，20~24mm，其上用石英填充几乎到纤维顶部。

注意事项人造草坪施工注意事项

- 1、禁止穿5mm长或超过5mm的钉鞋在草坪上剧烈运动（包括高跟鞋）。
- 2、禁止任何机动车辆在草坪上行驶。
- 3、禁止重物长期压放在草坪上。
- 4、禁止铅球、标枪、铁饼或其他高坠落式运动在草坪上进行。
- 5、严禁各种油污污染草坪。
- 6、遇雪天禁止即刻，需将表面浮雪扫净后再进行使用。
- 7、严禁在草坪上乱扔口香糖及所有杂物。
- 8、严禁一切烟火。
- 9、禁止在草坪上面使用具有腐蚀性的溶剂。
- 10、严禁携带含糖饮料入场。
- 11、严禁破坏性撕拉草坪纤维。
- 12、严禁利器损坏草坪底基
- 13、运动型草坪要保持填充的石英沙平整，保证球的运动轨迹或弹跳轨迹。

人造草坪价格表-昊辰永兴(在线咨询)-人造草坪由北京市昊辰永兴科贸有限公司提供。北京市昊辰永兴科贸有限公司（www.pffyb.com）是一家从事“防雨布,迷彩布,迷彩网,防尘网,牛津布,防火布,篷布,苫布,帆布”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昊辰永兴”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昊辰永兴在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！