

# 四针加密防尘网 北京昊辰永兴公司 四针加密防尘网规格

产品名称	四针加密防尘网 北京昊辰永兴公司 四针加密防尘网规格
公司名称	北京市昊辰永兴科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区南大红门桥南
联系电话	13693359189

## 产品详情

### 防尘网的产品特点

- 1、抗紫外线（耐老化）：产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。
- 2、阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。
- 3、抗冲击：产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，四针加密防尘网多少钱一平，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。
- 4、防静电：产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，四针加密防尘网图片，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

### 防尘网的结构

钢结构支撑主要可以分为桁架结构和螺旋球网结构。桁架结构又可分为空间桁架和平面桁架，其连接方式有焊接和螺栓连接。螺旋球网结构的连接方式为螺旋球连接。钢结构支撑的根据所见项目地的气候条件（主要是50年一遇风压、较大风速）进行结构的设计。在钢结构支撑中，桁架形式是头选，因为螺栓

球网结构有可能因为风的振动，使连接的螺栓球松动。基础为钢筋混凝土基础。根据上部结构的大小及力矩进行设计。

### 防尘网的五大特征

(1) 用普通冷轧钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。

(2) 用镀锌钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。

(3) 用彩涂钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm，四针加密防尘网规格，由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处理。

(4) 用镀铝锌钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，四针加密防尘网，成型。不需要进行表面处理。

(5) 用不锈钢板材做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm，由数控设备进行冲孔，成型，不需要进行表面处理。

四针加密防尘网-北京昊辰永兴公司-四针加密防尘网规格由北京市昊辰永兴科贸有限公司提供。北京市昊辰永兴科贸有限公司 ([www.pffyb.com](http://www.pffyb.com)) 为客户提供“防雨布,迷彩布,迷彩网,防尘网,牛津布,防火布,篷布,苫布帆布”等业务，公司拥有“昊辰永兴”等品牌。专注于其它等行业，在北京 丰台区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：严青松。