

电动蝶阀 阀门 泰科阀门有限公司

产品名称	电动蝶阀 阀门 泰科阀门有限公司
公司名称	泰科阀门有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山周市镇宇龙路85号4号房406
联系电话	13701725858 13701725858

产品详情

添加缓蚀剂

缓蚀剂控制腐蚀的机理，是它促进了电池的极化.缓蚀剂主要用于介质和填料处.介质中添加缓蚀剂，可使设备和阀门的腐蚀减缓，如铬镍不锈钢在不含氧的硫酸中，很大的溶度范围内成火化态，腐蚀较严重，但加入少量硫酸铜或硝酸等氧化剂，可使不锈钢转变钝态，表面生成一层保护膜，阻止介质的的浸蚀，在盐酸中，如果加入少量氧化剂，可降低对钛的腐蚀.阀门试压常用水作试压的介质，容易引起阀门的腐蚀，在水中添加少量亚硝酸钠可以防止水对阀门的腐蚀.

如阀门系机械待动，要按时对变速箱添加润滑油；

要经常保持阀门的清洁；

要经常检查并保持阀门另部件完整性。如手轮的固定螺母脱落，要配齐、不能凑合使用，电动蝶阀，否则会磨园阀杆上部的四方，逐渐失去配合可靠性，乃至不能开动。

不要依靠阀门支持其它重物，不要在阀门上站立。

阀杆，特别是螺纹部分，要经常擦拭，阀门，对已经被尘土弄脏的润滑剂要换成新的，因为尘土中含有硬杂物，容易磨损螺纹和阀杆表面，影响使用寿命。

阀门填料的维护保养

填料直接关系着阀门开关时是否发生外漏的关键密封件，如果填料失效，造成外漏，阀门也就等于失效，特别是尿素管线的阀门，因其温度比较高腐蚀比较利害，填料容易老化。加强维护则可以延长填料的寿命。

由于保管和搬运不当，手轮打碎，阀杆碰歪，手轮与阀杆的固定螺母松脱丢失等等，泰科截止阀门，这些不必要的损失，应该避免。

对短期内暂不使用的阀门，应取出石棉填料，泰科消防阀门，以免产生电化学腐蚀，损坏阀杆。

对刚进库的阀门，要进行检查，如在运输过程中进了雨水或污物，要擦试干净，再予存放。

阀门进出口要用蜡纸或塑料片封住，以防进去脏东西；

对能在大气中生锈的阀门加工面要涂防锈油，加以保护；

放置室外的阀门，必须盖上油毡或苫布之类防雨、防尘物品。存放阀门的仓库要保持清洁干燥。

阀门使用维护

使用维护的目的，在于延长阀门寿命和保证启闭可靠。

阀杆螺纹，经常与阀杆螺母摩擦，要涂一点黄干油、二硫化钼或石墨粉，起润滑作用。

不经常启闭的阀门，也要定期转动手轮，对阀杆螺纹添加润滑剂，以防咬住。

室外阀门，要对阀杆加保护套，以防雨、雪、尘土锈污。

电动蝶阀-阀门-泰科阀门有限公司由泰科阀门有限公司提供。泰科阀门有限公司（www.tktyco.com）为客户提供“暖通阀门,电动阀门,工业阀门”等业务，公司拥有“泰科阀门”等品牌。专注于特殊阀门等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李总。同时本公司（www.taike-zg2.com）还是从事进口泰科阀门消防阀门，上海泰科阀门消防阀门，tkyco阀门消防阀门的厂家，欢迎来电咨询。