

承插焊接头 不锈钢承插焊接头标准 伊克仪表

产品名称	承插焊接头 不锈钢承插焊接头标准 伊克仪表
公司名称	扬中市伊克仪表设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园区
联系电话	13852952799

产品详情

DN15=1/2，承插焊接头形式，接管外径A系列是21.3，B系列是18，承插口内径分别是21.8和18.5，对应管子的壁厚SCH80的是4.0，SCH160的是5.0

DN20=3/4，接管外径A系列是26.9，B系列是25，承插口内径分别是27.4和25.5，对应管子的壁厚SCH80的是4.4，SCH160的是6.2

DN25=1，不锈钢承插焊接头标准，接管外径A系列是33.7，B系列是32，承插口内径分别是34.2和32.5，对应管子的壁厚是SCH80的是5.0，SCH160的是6.9

DN32=1-1/4，高压承插焊接头，接管外径A系列42.4，B系列38，承插口内径分别是42.9和38.5，对应管子的壁厚SCH80的是5.5，SCH160的是6.9

DN40=1-1/2，接管外径A系列是48.3，B系列是45，承插焊接头，承插口分别是48.8和45.5，对应管子的壁厚SCH80的5.5，SCH160的是7.8

DN50=2，接管外径A系列是60.3，B系列是57，承插口分别是61.1和57.8，对应管子的壁厚是SCH80的6.2，SCH160的是9.7

DN65=2-1/2，接管外径A系列是76.1，B系列是76，承插口分别是76.9和76.8，对应管子的壁厚是SCH80的是7.8，SCH160的是11

DN80=3，接管外径A系列是88.9，B系列是89，承插口内径分别是89.8和89.9，对应管子的壁厚分别是8.8和12.1

对焊式变径直通接头|对焊式直通变径接头|镇江博纳德对焊式变径直通接头|英制对焊式变径直通接头|美标对焊式变径直通接头|英制对焊式直通变径接头|美标对焊式直通变径接头|不锈钢对焊式直通变径接头|不锈钢对焊式变径直通接头|

对焊式直通变径接头是管道安装中常见的一种对焊管接头，使用对焊式直通变径接头具有结构简单，承插焊管接头，泄漏点少，外观美观，WLU承插焊管接头，常用于高压管道，施工简单，基本无需维修，施工过程中，这需将管道插入对焊式直通变径接头，直接焊接即可。她广泛使用于气体，石油液化气，各种液体。

承插焊需提供管道的外径，用在压力等级较高的场合，有一点缺点就是无法进行深层次的缺陷检验比如说RT和UT探伤，只能用PT或者MT，这就要看施焊者的功力了。异型管普通都有较大的惯性矩和截面模数，异型无缝管除了圆管以外的其他截面外形的无缝管的总称。焊接式阀盖按这种设计形式的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，全焊密封。

承插焊接头-不锈钢承插焊接头标准-伊克仪表(优质商家)由扬中市伊克仪表设备厂提供。扬中市伊克仪表设备厂(www.yikeyb.com)在液压元件这一领域倾注了无限的热忱和热情，伊克仪表一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董笋。