

扩口式管接头 伊克仪表 扩口式管接头 软管

产品名称	扩口式管接头 伊克仪表 扩口式管接头 软管
公司名称	扬中市伊克仪表设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园区
联系电话	13852952799

产品详情

扩口式管接头的接头体和机体的连接有两种型式：一种采用公制锥螺纹，此时依靠锥螺纹自身的结构和塑料填料进行密封；另一种采用普通细牙螺纹，此时接头体和机件端的连接处需加密封垫圈。

扩口式管接头的扩口是接头端是锥面，管子是直的，这就需要使用专用工具将管子端头扩成喇叭口，来配合接头的锥面，扩口式管接头软管，虽然加工制作麻烦，但密封可靠。另外一般都使用紫铜管，扩口式管接头照片，扩口也就相对容易了。

液压系统中，无论是过渡接头还是软管接头，都可能会存在泄漏的情况。管接头泄漏主要形式和预防对策有以下几点：

1.对于卡套式管接头，大多因管道受到较大的外力或冲击力，使卡套松动或管端面变形而造成泄漏，此时应检查卡套是否失圆、刃口有无缺损、管端是否完好以及卡套螺母的压紧程度等，同时还要消除管道外力。

2.对于扩口式管接头，大多因扩口过度，质量不合要求或多次拆卸，致使扩口变形或裂纹等造成泄漏，此时可将前端截去重新进行扩口。如果使用公母锥顶压进行密封，其泄漏大多是由于两锥面有损伤，可用研磨砂对锥面进行研磨。

3.在一些用O形圈靠端面或外径密封的场合，其泄漏原因有以下几种：O形圈老化或变形而造成泄漏；O形圈装配不到位，扩口式管接头结构，使两平面连接时压不平或O形圈被切割造成泄漏；O形圈未压实，弹性变形量不足而造成泄漏；O形圈止口槽过深而造成泄漏。对此，需重新选择外径相同和截面较粗的O形圈，也可将带有止口槽的密封平面进行切削或磨削加工，扩口式管接头，以减小止口槽深度，使O形圈有足够的弹性变形量（压缩量一般应在0.35-0.65mm之间）。

4.对于采用耐油胶板、羊毛毡、软钢纸板、组合密封垫圈或密封胶的管接头处泄漏，无论是何材质，首先应检查其密封件有无破损，变形、老化和粗糙度过大等情况，然后采取相应的措施。

伊克仪表的扩口式管接头用途很广，在客户中的反响很好，有良好的口碑。用过扩口式管接头的人都会成为我们的老客户。

扩口式管接头的铜接头是用于连接管道、设备、卫浴、电线电缆及其它产品的接头。与管道焊接后，具有连接牢靠、密封性能好等特点，因而在炼油、化工、轻工、纺织、国防、冶金、航空、船舶等系统中被广泛采用。

按连接方式分

分为承插焊接、螺纹连接、法兰连接等。

扩口式管接头-伊克仪表-扩口式管接头 软管由扬中市伊克仪表设备厂提供。扬中市伊克仪表设备厂（www.yikeyb.com）是一家从事“卡套式管接头,扩口式管接头,焊接式管接头,铜消声器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“伊克”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使伊克仪表在液压元件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！