

如何判断地坪漆好坏 地坪漆 七星地坪漆

产品名称	如何判断地坪漆好坏 地坪漆 七星地坪漆
公司名称	北京七星地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区百善镇孟祖工业区
联系电话	18500408915 18500408915

产品详情

七星地坪漆打造性价比高的产品：

七星地坪可根据使用要求不同，可分为桔纹防滑型地板、轻度止滑型地板和高度止滑型地板。）

七星地坪漆经过18年的卓越发展，研发新产品，抛开单组份到双组份，甚至三组份，现在市场上我们的产品基本上都是双组份以上，单组份已经被我们的公司淘汰，虽然单组份的地坪漆便宜，但是市场上不缺便宜的产品，用的料也是很廉价，我们公司就想打造品质地坪漆，性价比高的耐受、寿命长的地坪漆。价格属于大众价格，质量确是高端产品，售后也是24小时在线服务。

施工工艺：

- 1、基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓；
- 2、涂刷底油：封闭基面，增强附着力；
- 3、批刮砂浆中涂：增加地面的抗压程度；
- 4、批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓；
- 5、滚刷环氧面涂，亦可喷涂面涂或面层做防滑工艺。

七星地坪的环氧彩砂地坪施工工艺：

- 1、基面处理：使用研磨机磨削原环氧地面，去除表面的松动层及污渍等，地坪漆，同时粗糙化基面，判断地坪漆好坏，使得后续涂层与原涂层间有更好的附着力。研磨处理是施工环氧自流平及其它种类地坪之必需工艺

2、底漆涂装：选用附着力优异的七星地坪漆无溶剂环氧清漆自流平（比环氧底漆造价高），使用辊筒滚涂一道。本底漆润湿性极好，与原有涂层的附着力极好，并且几乎无味，材料环保，不影响生产。材料用量约为 0.2 kg/m^2 ，厚度约为 0.2 mm 。

3、地面修补：使用七星无溶剂环氧底漆加入石英砂及石英粉，修补地面上的坑洞、裂缝及原环氧地坪破损处。

4、无溶剂环氧彩砂自流平镘涂：选用耐黄变型优异的七星无溶剂环氧彩砂自流平地坪漆，把A、B、C组份按照正确配比配制并搅拌均匀后，使用锯齿镘刀刮涂施工，并使用针刺辊筒辅助流平。材料用量约为 3.0 kg/m^2 ，厚度约为 2.9 mm 。

5、水性聚氨酯面漆罩面：选用耐刻划、耐磨性及耐黄变优异的七星水性聚氨酯罩面地坪漆，使用辊筒滚涂施工3道。本层面漆的耐磨性及耐刻划性极佳。材料用量约为 0.3 kg/m^2 ，厚度约为 0.15 mm 。

七星地坪漆怎么样

北京顺义二炮兵部的厂房选择了防静电环氧地坪，要求非常严格，保密性也是做的极强，做完后，如何判断地坪漆好坏，现场请第三方检测防静电值，最终显示结果——达标！对于我们公司是一项特殊的项目，车间地坪漆养护方法，非常严谨的施工，毕竟是兵部里面的地面，各方面都非常讲究，首先地面打磨一定要到位，地面毛细孔全部打开，其实打磨到位。我们七星地坪公司做的非常好，底漆也是渗透施工，浸泡式施工，自己生产的漆，耗漆量上不吝啬，一定会把握工程质量。

把地面交给七星地坪，还你一个漂亮整洁的环境！

如何判断地坪漆好坏-地坪漆-七星地坪漆(查看)由北京七星地坪科技有限公司提供。北京七星地坪科技有限公司（www.qxdp66.com）为客户提供“环氧树脂地坪漆,自流平,地板漆,聚氨酯地坪漆,水性环氧地坪”等业务，公司拥有“七星地坪”等品牌。专注于环氧树脂等行业，在北京昌平区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。