

太仓电动葫芦 电动葫芦标准 威昂泰起重机

产品名称	太仓电动葫芦 电动葫芦标准 威昂泰起重机
公司名称	苏州威昂泰起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市浮桥镇浏家港中路1号3幢01室
联系电话	0512-53667213 13815296668

产品详情

电动单梁起重机维修施工方案

吊钩

- 1、拆卸检查吊钩、轴、横梁、滑轮、轴承并清洗润滑
- 2、检查危险断面磨损状况
- 3、吊钩的试验
- 4、板钩检修

(1) 吊钩、横梁、滑轮轴、不准有裂纹，螺纹部分不应松脱，轴承完好，转动滑轮，螺纹退刀槽处有刀痕或裂纹者应更换。

(2) 危险断面磨损超过原高度的10%的应作更换。

(3) 大修后，电动葫芦标准，吊钩应做试验检查，以1.25倍的额定负荷悬吊10分钟，钩口弹性张开量不应超过钩口尺寸的0.25%，卸载后不应有变形和裂纹；

(4) 板钩铆接后，板与板的间隙，不应大于0.3mm

电动葫芦

单主梁门式起重机其主要由门架、起重小车、大车运行机构、司机室和电气控制系统组成。

门架为箱形单主梁两支腿结构，起重量20t以下时小车采用垂直反滚轮式，大于20t时小车采用水平0反滚轮式，电动葫芦厂家，在主梁一侧运行。主梁采用单梁偏轨形式，支腿与下横梁组成L型，支腿两侧一般均带有悬臂，吊运物品时过跨能力强，电动葫芦多少钱，便于将物件从跨内转运到悬臂下。小车为侧面悬挂方式，吊具布置在主梁侧面，起重量 20t时采用垂直反滚轮二支点形式，太仓电动葫芦，起重量>20t时采用水平0反滚轮三支点形式。

操作方式采用闭式司机室，内有可调式座椅，底板铺设绝缘垫，窗玻璃采用钢化玻璃，可根据用户要求配置冷暖空调、讯响器、对讲机等物品。

供电方式有电缆卷筒和高空滑线两种形式。

门式起重机技术操作规程

1、检查各传动装置、操纵机构、大小车走行轮、卷筒、吊钩、滑轮、肖轴、钢丝绳等有无磨损及不良处所，起重机轨道上及其两侧，一米以内禁止停放任何物件。雨后应检查起重机路基和轨道是否良好。

2、检查信号铃、信号灯及照明设备是否完善，试验起升高度和走行限位开关，以及各制动器动作是否灵敏、可靠。

太仓电动葫芦-电动葫芦标准-威昂泰起重机(推荐商家)由苏州威昂泰起重机械有限公司提供。苏州威昂泰起重机械有限公司(www.watqzj.com)在堆垛搬运机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，威昂泰起重机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。