

# 高压衬四氟属软管厂家 衡水鑫驰耐用

产品名称	高压衬四氟属软管厂家 衡水鑫驰耐用
公司名称	衡水鑫驰管业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北景县开发区新邮局东门斜对过（路东）
联系电话	13012099085

## 产品详情

### 金属软管

包塑金属软管内层采用不锈钢软管或镀锌软管及特殊绝缘处理，外层采用PVC原料(抗紫外线、防老化)。包塑金属软管

黑色、灰色，其它颜色可选。使用温度范围:-40 ~+160 。

- 1、包塑软管有极佳之防水、绝缘性，抗拉性。
- 2、包塑软管表面采用PVC材料，且PVC塑料中添加了防火阻燃剂。
- 3、包塑软管结构为单扣和双扣型，增加抗拉强度、不容易折断或变形。
- 4、包塑软管弯曲性能好，内部平滑构造，在穿引电线电缆时容易通过。
- 5、包塑软管防水、防油、防腐蚀，高压衬四氟属软管规格，密封性好。产品美观，结构紧密，广泛应用于精密仪器仪表配线、电力、电线、塑料、橡胶等行业的电线及电器保护。

应用领域有铁路、机车、交通系统工程、空调、各种机械、自动化控制设备、发电、化工、输配电系统、通信系统、船舶、大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护。

### 金属软管

1. 金属软管整体采用1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制成，高压衬四氟属软管厂家，具有较强的耐腐蚀能力。
2. 金属软管管体为薄壁不锈钢管体液压成形，具有较强的柔韧性、伸缩性、弯曲和抗振能力强、编织网套的加强保护、使之具有更高的承压能力。

3. 金属软管两端的连接还可制成除螺纹、法兰标准之外的其他连接方式，方便连接和使用。

4. 金属软管不仅适于与旋转接头的配套，高压衬四氟属软管价格，而且广泛用于多种流体介质输送的柔性连接。耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 ~ 420 ），重量轻、体积小、柔软性好。金属软管广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、品、交通等行业食。

金属软管在实际安装过程中，高压衬四氟属软管，考虑到用尺子按计算结果去量软管长度再进行安装可能会影响生产效率，也有一些生产商把尺子直接装在软管上，安装完后把尺子剪掉。

1、在选用金属软管时，为便于安装请尽可能选用一端为松套法兰的金属软管。

2、施工现场进行电焊作业时应保护金属软管表面，防止焊渣和引弧破坏金属软管。

3、严禁金属软管扭曲安装。

4、不应沿金属软管根部弯曲，不应有死弯。

5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性，介质中氯离子含量应 ≤ 25PPM

6、严格按照图示正确安装方式安装。

7、严禁机械损伤法兰密封面。

高压衬四氟属软管厂家-衡水鑫驰耐用由衡水鑫驰管业制造有限公司提供。衡水鑫驰管业制造有限公司（[www.hbxinchi.com](http://www.hbxinchi.com)）是从事“金属软管,高压胶管,管道补偿器,金属软管接头”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。